

home 40 clcf

click

prkno: 1210 x 176,6 mm – krabice: 8 prken (= 1 709 m²) – paleta: 80 krabic (= 136,76 m²)

specifikace výrobku.



click comfort 40

prkno

Celková tloušťka	EN ISO 24346	4 mm + 1 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,4
Celková hmotnost	EN ISO 23997	7,9 kg/m ²
Třída zátěže	EN ISO 10582	23/32

výsledky testů.

Podlahové vytápění	EN ISO 12524	vhodné – max. do 27 °C / elektrické podlahové vytápění: max. 60 W/m ²
Kolečková židle	EN ISO 4918	splňuje
Hořlavost – reakce na oheň	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Světlostálost	EN ISO 105-B02	> 7
Tepelný odpor	EN 8302	0 035 m ² K/W
Chemická odolnost	EN ISO 26987	OK
Trvalá deformace	EN ISO 24343-1	<0,1 mm
Odolnost proti skluzu	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	třída DS
Útlum hluchnosti: kročejový hluk	EN ISO 717-2	20 dB
Odražený kročejový hluk	EPLF draft 021029-3-2004	33 SONE (57% zvýšení neprůzvučnosti)
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	< 0,15 %
Záruka na použití v obytných prostorech		20 let
Záruka na použití v komerčních prostorech		5 let
Formaldehyd	EN ISO 717-1	E1
Pevnost zámkového spoje	EN ISO 10582	> 4 kN/m




spirit.

home 40 clcf

Podložka

Materiál		IXPE
Tloušťka		1 mm
Pevnost v tlaku	EN 826	117 kPa
Bodové přizpůsobení	CEN TS 16354: 12-2013	0,52 mm
Nasákavost	EN 12087	0,6 %



home 40 clcf

spirit.

spirit. HOME 40 click comfort

- 1) Ochranný PU lak
- 2) Nášlapná vrstva 0,4 mm
- 3) Dekorační fólie s potiskem
- 4) Pevná deska
- 5) Integrovaný podklad (1 mm)

Celková tloušťka: 4 +1 mm (prkna)