

Ces instructions s'appliquent à tous les sols LVT BerryAlloc.

## 1. Protéger

La LVT BerryAlloc est facile à entretenir, résistant à l'usure, dotée d'une longue durée de vie et d'une surface dure hygiénique.

Afin de protéger votre sol, nous vous recommandons les actions suivantes :

- Pour maintenir le sol en bon état, il est important de placer des paillasons sans envers en caoutchouc à chaque accès vers l'extérieur. Cela évite la saleté et les gravillons sur le sol. Ces particules abrasives pourraient l'endommager et provoquer des rayures. Ne pas utiliser de tapis avec envers en caoutchouc, car un contact prolongé avec le caoutchouc peut provoquer une décoloration permanente. Ne jamais placer de paillasons sur un sol humide.
- Les pieds de meubles, les appareils de fitness, etc. doivent être équipés de patins ou de roulettes souples sans caoutchouc pour éviter d'endommager le sol de manière permanente.
- Il est recommandé d'utiliser des tapis en plastique transparent sous les chaises de bureau à roulettes sans caoutchouc.
- Utiliser des patins en feutre ou des patins de protection pour les objets contenant du caoutchouc, tels que les pieds de chaise, les pieds de meubles, les appareils de fitness, etc. Utiliser des patins en feutre blancs, car le feutre coloré pourrait tacher.

## 2. Nettoyer

Une fois l'installation terminée, le revêtement pourra être couvert de poussières. Commencez donc par enlever toutes ces poussières à l'aide d'un balai souple ou d'un aspirateur. Le sol peut ensuite être nettoyé à l'aide d'un chiffon ou d'un balai à franges en microfibre doux et humide (détails ci-dessous).


La LVT BerryAlloc s'entretient rapidement et avec un minimum d'efforts pour la maintenir en parfait état pendant de nombreuses années.

En cas de taches, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux en microfibre et de l'eau tiède. En cas d'ajout de produits nettoyants à l'eau, toujours utiliser un produit nettoyant approprié au pH neutre, au moins deux fois jusqu'à ce que l'eau soit propre :

- Acide : il peut réagir avec le sol et provoquer une décoloration ou des odeurs désagréables ;
- Basique : il peut provoquer une décoloration ;
- Pas d'eau de Javel ni de composés chlorés : il peut provoquer une décoloration ;
- Acétone : une utilisation excessive peut endommager les couches protectrices ;
- Nettoyants à base d'alcool : ils peuvent être utilisés à condition de respecter les consignes ci-dessus.

Utiliser le nettoyant Vinyl Plank Cleaner BerryAlloc (63000772), un agent nettoyant au pH neutre qui élimine la saleté, la graisse, les traces de chaussures et ne laisse aucun résidu.





**Note :** Le sol devient plus glissant lorsqu'il est humide (résistance au glissement réduite).

### **Méthode de nettoyage à sec**

Pour un nettoyage quotidien, nous recommandons d'utiliser un balai doux, un aspirateur ou un chiffon sec. Les serpillères en microfibre sont l'idéal.

### **Méthode de nettoyage à l'eau**

Les taches tenaces peuvent être nettoyées avec un chiffon microfibre humide et, si nécessaire, le Vinyl Plank Cleaner BerryAlloc. Si nécessaire, la LVT BerryAlloc peut être nettoyée à l'aide d'une serpillière microfibre, et du Vinyl Plank Cleaner BerryAlloc dilué. Appliquer le mélange sur le sol (étape par étape, par petites zones) à l'aide d'un chiffon microfibre ou d'un vaporisateur (Nb : le mélange doit recouvrir la surface du sol, même lors de la pulvérisation). Laissez agir 3 à 4 minutes (sans laisser sécher) selon le type et l'intensité de la saleté. Nettoyer le sol dans le sens de la longueur de la lame ou de la dalle avec un chiffon microfibre doux. Rincez le chiffon ou la serpillière. Essuyez ensuite le sol à l'eau claire. Aucun autre traitement de surface n'est nécessaire.

Ne jamais utiliser de solutions savonneuses très concentrées sur le sol (forme un film gras à la surface).

Ne pas laisser d'eau stagnante sur le sol. Rincez soigneusement et absorbez l'eau résiduelle. En cas de stagnation d'eau sur le revêtement de sol vinyle, des auréoles blanchâtres pourraient apparaître sur les décors les plus sombres. Ces traces disparaîtront après séchage sous 24h. Le sol peut devenir glissant lorsqu'il est humide. Nettoyez rapidement les tâches ou tout produit renversé sur le sol. Ne pas utiliser de vernis ou produit à base de cire ou d'huile ni d'appareil à vapeur (Ex. : balai vapeur).

### **Protection supplémentaire du sol**

Pour la protection initiale des sols après pose ou soigneusement nettoyés, puis pour le nettoyage régulier, utilisez le Vinyl planks PU Protect (63000773). Après séchage, il forme un film mat antidérapant. Idéal pour un usage domestique.

Le produit BerryAlloc Vinyl planks PU Protect préserve l'état optimal de votre LVT BerryAlloc. Ce produit crée une couche protectrice supplémentaire sur votre vinyle. Il contribue à la protection du sol et convient aussi bien aux environnements commerciaux que résidentiels. Il permet également de rafraîchir rapidement un sol avec finition PU. De plus, il forme un film mat et antidérapant qui confère un bel aspect au sol.

Selon le trafic, appliquer tous les 6 mois (trafic élevé), tous les ans (trafic moyen), tous les 2 ans (trafic faible).



### 3. Nettoyage des taches

Les taches très tenaces peuvent être nettoyées en suivant ces étapes :

1. Nettoyer avec une serpillière humide et une solution de produit nettoyant dans l'eau.
2. Ne pas laisser d'eau stagnante sur le sol (humidifier uniquement).
3. Laissez agir le produit 10 à 15 minutes.
4. Nettoyez avec une brosse dans deux directions différentes.
5. Essuyez enfin avec une serpillière humide jusqu'à ce que l'eau de rinçage soit propre.

**Conseil :** en cas de tache vraiment tenace, les chiffons graffiti peuvent être une solution. Tout d'abord, laisser la tache sécher. Utiliser ensuite les lingettes pour nettoyer la surface. Une fois la tache éliminée, rincer le sol à l'eau pour éviter de laisser un résidu gras sur la surface. Ne pas laisser d'eau stagnante sur le sol.

#### Utilisation d'une machine auto-laveuse

Le pad rouge doit être utilisé pour le nettoyage régulier.

Les sols LVT sont plus faciles à maintenir en état car ils peuvent être nettoyés par voie humide classique. Cela signifie qu'il est possible d'utiliser un pad rouge et un produit nettoyant dosé via le réservoir de solution.

Vitesse de la machine de nettoyage : 175 à 350 tours par minute.