

**/ grand majestic.**

**Pour ces  
moments  
où l'on  
voit grand.**

BERRY  ALLOC



\_\_\_\_\_ sols haute pression.

## Célébrez la majesté de la nature avec nos lames extra longues et extra larges.

Grand Majestic s'érige en de majestueuses lames uniques, extra longues et extra larges, pour un sol aussi solide que somptueux. Avec ses lames de 2,4 m de long et 30 cm de large, cette toute nouvelle collection crée une merveilleuse sensation d'immensité.

Grâce à ses décors bois élégants et intemporels, Grand Majestic conjugue la force apaisante de la nature à un sol en mesure de supporter tout ce que la vie lui réserve.



## Naturel & élégant.





haute pression,  
durabilité  
extrême



AluLoc



extra  
long



extra  
large



résistant  
à l'eau



garantie à vie  
pour un  
usage résidentiel



SilentSystem



23



34



katla natural honey

# Conçu pour durer, conçu pour la vie.

Durable et résistant à l'eau, ce sol irrésistible de qualité supérieure est idéal pour les espaces au trafic intense.

# Guide collection.

## Sélectionnez votre couleur



**etna light brown**  
62001986



**etna brown**  
62001987



**etna dark brown**  
62001988



**katla natural**  
62001990



**katla nordic**  
62002107



**katla natural honey**  
62001991

## Sélectionnez vos **accessoire**



### **Plinthe 60 mm assortie**

Une plinthe moderne pour créer une finition murale parfaitement assortie.

Installation : colle ou clips  
Plinthes : 2400 x 14 x 60 mm  
(L x l x H)



### **Barre de jonction assortie**

Barre de jonction assortie entre 2 sols de même hauteur.

Barres de jonction : 2400 x 44 mm  
(L x l)

Ajustable à la hauteur du stratifié de 9 à 13 mm



## Installation

**Le sol doit être en mesure de bouger librement dans tous les sens après la pose. Il convient donc de suivre les directives suivantes :**

- Ne pas visser, coller ou bloquer le sol pour l'empêcher de bouger : la libre circulation est importante. FillerTwine (mousse poly résiliente) s'utilise dans les joints de dilatation afin de garantir la mobilité du sol.
- La distance entre le sol et les murs ou structures fixes est de 4 mm, quelle que soit la surface.
- Utilisez des plinthes d'une largeur minimale de 14 mm. Des barres de jonction doivent être utilisées lors de la transition vers une nouvelle pièce.

Armoires et îlots de cuisine et autres équipements ne doivent pas être installés sur le sol. Les joints d'extrémité doivent être décalés d'au moins 1/3 par rapport au parquet.

**Afin de déterminer la direction de votre sol avant la pose, tenez compte des éléments suivants :**

- Le sens longitudinal de la pièce.
- L'apport de lumière par les fenêtres.
- La direction longitudinale du panneau de toiture.

# Guide technique

grand majestic



Dimensions	EN 13329	2410 x 303 mm
Épaisseur totale (sous-couche incluse)	EN 13329	12,3 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN 24340	0,6 mm
Système de verrouillage		AluLoc
Poids total		22,3 kg
Classification d'usage	EN 13329	23/34
Sous-couche intégrée		SilentSystem
Chauffage au sol		adapté à 27°C (80°F) max., systèmes de chauffage électrique 60 W/m <sup>2</sup> max.
Résistance thermique	DIN 52612-3	0,13 m <sup>2</sup> K/W
Propension à l'électricité statique	EN 1815	< 2,0 kV (antistatique)
Résistance à l'abrasion	EN 13329	AC 6 (IP > 8500)
Résistance aux chocs	EN 13329	> 2000 mm, > 25 N
Dilatation de l'épaisseur	EN 13329	< 7%
Résistance aux taches	EN 438.2.26	5
Formaldéhyde	EN 717-1	< 0,03 mg/ m <sup>3</sup> (M1)
Résistance au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Effet d'une chaise à roulettes	EN 425	Aucun dommage visible
Effet d'un pied de meuble	EN 424	Aucun dommage visible
Résistance à la glisse	EN 13893	Classe DS
Réduction du bruit : bruit d'impact	EN 717-2	19 dB
Garantie résidentielle		À vie
Garantie commerciale		10 ans
1 paquet		3 lames – 2,1907 m <sup>2</sup>
1 palette		42 paquets – 92,01 m <sup>2</sup>

**Découvrez ici des idées inspirantes, des tutoriels, des vidéos d'instructions d'installation et bien plus encore :**





FILTER COFFEE	2.5
ESPRESSO	2.5
SINGLE ORIGIN COFFEE	A.Q.
MACCHIATO	3
ONE AND ONE	3.5
CAPPUCCINO	3.5
LATTE	4
MOCHA	5
CHAI	4
TEA	A.Q.

katla nordic

## Robustesse & ampleur.

Conçu et fabriqué en Norvège, Grand Majestic représente la dernière évolution de la technologie progressive de la gamme des sols haute pression de BerryAlloc. Associant une esthétique avant-gardiste à une qualité supérieure, Grand Majestic est le nec plus ultra de notre innovation HPF : le sol le plus solide du monde aux dimensions de lames extraordinaires – tout en restant facile et simple à entretenir.



etna light brown

**BERRY**  **ALLOC**

**Alloc AS**

Fiboveien 26  
4580 Lyngdal - Norvège  
T +47 38 34 22 00  
info@berryalloc.com

[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)