

Disse anvisningene gjelder for alle BerryAlloc høytryksgulv (HPF).

1. Beskytte

BerryAlloc HPF er et lettstelt, slitesterkt gulv med lang levetid og hygienisk hard overflate.

Hvis gulvet er vått, vil smuss klebe seg fast og være mye vanskeligere å fjerne. For å beskytte gulvet anbefaler vi å gjøre følgende:

- Legg ei dørmatte ved alle inngangsdører, stor nok til å absorbere smuss og/eller fuktighet.

Sand og smuss kan virke som «sandpapir» og forårsake unødvendig slitasje og riper.

- Fest filtknitter under stol- og bordben for å unngå riper. Utstyr også andre møbler og tyngre gjenstander med filtknitter, så de trygt kan flyttes på.
- Gjennomsiktige plastmatter anbefales under kontorstoler med hjul.

Innetemperatur og relativ luftfuktighet

BerryAlloc HPF gulvene er produsert av tremateriale som reagerer på endringer i inn klimaet. Det ideelle inn klimaet er som følger: temperatur på mellom 18 og 25 °C og en relativ luftfuktighet på mellom 30 og 60% (optimalt nivå 40-50%).

Om vinteren er luften i rommene vanligvis ekstremt tørr, og av denne grunn anbefales det på det sterkeste å bruke luftfukter for å opprettholde et konstant fuktighetsnivå. Om sommeren og høsten, når det er høy relativ luftfuktighet, bør de aktuelle rommene være godt ventilert. For lav/høy relativ luftfuktighet kan forårsake irreversible skader på gulvet, slik som åpninger, kuving og knirk i gulvet.

Statisk elektrisitet

BerryAlloc HPF er definert som et antistatisk gulv. Hvis den relative luftfuktigheten i rommet blir svært lav, vil det redusere gulvets evne til å lede vekk statisk elektrisitet.

2. Rengjøre

Etter fullført installasjon vil gulvet normalt være skittent. Derfor må du først fjerne alt synlig smuss og rusk med en myk kost eller støvsuger. Deretter kan gulvet rengjøres med en myk og fuktet mikrofiberklut eller mopp (se nærmere informasjon nedenfor).

Det kreves ikke mye tid og innsats for å vedlikeholde BerryAlloc HPF gulv og holde det pent og i god stand i mange år. Tørre rengjøringsmetoder anbefales.

En myk mikrofiberklut og lunkent vann kan brukes til å fjerne flekker. Eventuelle tilsatte rengjøringsmidler skal alltid være syntetiske. Organiske rengjøringsmidler vil etterlate en tynn film av fett på overflaten, noe som resulterer i synlige fotavtrykk når man går på gulvet.

Bruk BerryAlloc Cleaner Ultra, et fosfatfritt og biologisk nedbrytbart rengjøringsmiddel som har en behagelig duft og tørker uten å etterlate flekker.

Unngå å bruke for mye vann. Vannsøl bør tørkes av umiddelbart.

Merk: Hvis gulvet blir vått, kan det føles glattere og ha redusert sklisikkerhet.

Tørre metoder

Til hverdagslig rengjøring anbefaler vi at du bruker en myk kost, støvsuger eller tørrmopp. Mikrofibermopper er ideelle.

Våte metoder

Vanskelige flekker kan tørkes av med en fuktet mikrofiberklut og eventuelt Cleaner Ultra. Ved behov kan BerryAlloc HPF gulvene rengjøres med en mikrofibermopp, vann og Cleaner Ultra. Påfør blandingen på gulvoverflaten (ett lite område av gangen) enten med mikrofiberklut/mopp eller sprayflaske (NB: Blandingen må dekke overflaten, også når du sprayer). La den virke i 3–4 minutter, avhengig av type og mengde smuss. Rengjør gulvet i plankenes lengderetning med en myk mikrofiberklut/mopp. Skyll kluten/moppen i eget vann. Tørk over gulvet etterpå med rent vann. Utover dette er ingen annen behandling av overflaten nødvendig.

Høykonsentrerte såpeløsninger danner en fettete film på overflaten og skal aldri brukes på gulvet!

Eventuelle freste spor og V-fuger i gulvet må rengjøres og tørkes godt.

Ikke bruk skarpe gjenstander når du rengjør freste spor og V-fuger.

3. Flekkfjerning / skadereparasjon

Svært vanskelige flekker kan fjernes som vist i tabellen nedenfor:

Flekker	Fjernes med
Blod	Myk mikrofiberklut og kaldt vann
Kaffe, te, sjokolade, juice, melk, vin, andre drikkevarer, fett	Myk mikrofiberklut, lunkent vann og en liten mengde Cleaner Ultra
Gummi, olje, tjære, skokrem, sot, neglelakk, leppestift, tusj, fargeblyant, kritt, maling	Rødsprit/white spirit/acetone
Stearin, tyggegummi	La størkne, skrap av forsiktig med en plastskrape, fjern restene med acetone

Gulv med matt overflate («oiled touch»)

Flekker og skomerker kan under visse omstendigheter være lett synlige på slike overflater, og må derfor fjernes oftere enn på en tradisjonell BerryAlloc HPF overflate. Det å rengjøre en matt overflate vil føles som å rengjøre et tregulv (litt mer arbeidskrevende). Unngå å gni hardt (kan ellers gi blanke flekker på overflaten).

NB: Bruk aldri stålull eller andre slipende metoder på BerryAlloc HPF gulv!

Visse rengjøringsmaskiner/dampvaskere kan brukes (NB: Kontakt oss for informasjon om godkjente typer).

Vedlikehold

BerryAlloc HPF er et vedlikeholdsfritt gulv, som bare skal rengjøres med metodene som er beskrevet i avsnittet om rengjøring over. Skader som rifter og hakk i overflaten kan repareres med en fyllmasse eller smeltevoks til parkett. Alvorlig skadede gulvplanker bør skiftes ut.

BerryAlloc HPF gulvene må ikke vokses, lakkeres eller poleres.

Man må forvente små fargeendringer i freste spor og V-fuger hvis gulvoverflaten mottar ujevne mengder sollys. Bivoks anbefales til vedlikehold av freste spor og V-fuger ved behov.

Demontering

BerryAlloc HPF gulvene kan demonteres og installeres på nytt. Derfor er det mulig å erstatte skadede gulvplanker. Ved demontering av gulvplankene må du følge fremgangsmåten som er beskrevet i installasjonsanvisningene (www.berryalloc.com) for den spesifikke gulvtypen, slik at du ikke skader gulvplankens låsemekanisme.

Avhending av eventuelt avfallsmateriale må skje i samsvar med sikkerhetsdatabladet for BerryAlloc HPF gulv (www.berryalloc.com).

4. Garanti

Ved å følge de ovennevnte instruksjonene vil du forlenge levetiden på ditt BerryAlloc HPF gulv og sikre garantiens gyldighet. For mer informasjon, se våre garantivilkår.