

HPF podłoga wysokociśnieniowa

Instrukcja pielęgnacji i konserwacji

Instrukcja dotyczy wszystkich podłóg wysokociśnieniowych (HPF) marki BerryAlloc.

1. Ochrona

BerryAlloc HPF to łatwa w pielęgnowaniu, odporna na zużycie podłoga o długiej żywotności oraz higienicznej, twardej powierzchni.

Na mokrej podłodze brud łatwiej przywiera i znacznie trudniej jest go usunąć. Aby chronić podłogę, zaleca się następujące działania:

- Stosować odpowiednią wycieraczkę przy wejściu (wejściach) – wystarczająco dużą, aby wchłonęła brud i wilgoć.

Piasek i brud mogą działać jak papier ścierny i powodować przedwczesne zużywanie się podłogi lub zarysowania.

- Umieścić filcowe podkładki pod nogami krzeseł i stołów, aby uniknąć zarysowań. Inne meble oraz ciężkie przedmioty należy wyposażyć w filcowe podkładki, które gwarantują ich bezpieczne przemieszczanie.
- Zaleca się stosowanie mat z tworzywa sztucznego po krześle biurowe na kółkach.

Temperatura wewnętrzna i wilgotność względna powietrza

Podłogi BerryAlloc HPF są wykonane z materiału drzewnego, który reaguje na zmiany klimatu w pomieszczeniu.

Idealny dla podłóg HPF klimat wewnątrz to wilgotność względna wynosząca od 30% do 60% oraz temperatura w zakresie 18–25°C.

Elektryczność statyczna

BerryAlloc HPF została zdefiniowana jako podłoga antystatyczna. Jeżeli wilgotność względna w pomieszczeniu będzie zbyt niska, zmniejszy to zdolność podłogi do odprowadzania ładunków elektrostatycznych.

2. Czyszczenie

Podłoga będzie zazwyczaj brudna po zakończeniu montażu. Dlatego najpierw należy usunąć wszystkie większe zabrudzenia miękką szczotką lub odkurzaczem. Podłogę można następnie wyczyścić miękką i wilgotną ściereczką z mikrofibry lub mopem (więcej szczegółów poniżej).

Podłogę BerryAlloc HPF można czyścić i pielęgnować w bardzo krótkim czasie oraz przy minimalnym wysiłku, żeby utrzymać ją w dobrym stanie i dobrym wyglądzie przez wiele lat. Zalecane są metody czyszczenia na sucho.

W przypadku plam zaleca się użycie miękkiej ściereczki z mikrofibry i letniej wody. W przypadku dodawania środków czyszczących do wody należy zawsze używać syntetycznych detergentów. Organiczne detergenty pozostawiają cienką warstwę tłuszczu na powierzchni, co powoduje, że widać ślady stóp podczas chodzenia po podłodze.

Polecamy użycie BerryAlloc Cleaner Ultra, który nie zawiera fosforanów, jest biodegradowalny i nie pozostawia smug, tylko przyjemny zapach.

Należy unikać nadmiaru wody. Rozlane płyny należy natychmiast wytrzeć.

HPF podłoga wysokociśnieniowa

Instrukcja pielęgnacji i konserwacji

Uwaga: Wilgotna podłoga może stać się bardziej śliska.

Metody czyszczenia na sucho

Do codziennego czyszczenia zaleca się używanie miękkiej szczotki, odkurzacza lub mopa. Mopy z mikrofibry są szczególnie skuteczne.

Metody czyszczenia na mokro

Uporczywe plamy można zetrzeć wilgotną ściereczką z mikrofibry i ewentualnie środkiem Cleaner Ultra. W razie potrzeby podłogi BerryAlloc HPF można wyczyścić za pomocą mopa z mikrofibry, wody i środka czyszczącego Cleaner Ultra. Roztwór należy nanieść na podłogę (krok po kroku, na małych obszarach) za pomocą ściereczki, mopa z mikrofibry lub butelki z rozpylaczem. Uwaga: roztwór musi pokrywać całą czyszczoną powierzchnię, również w przypadku rozpylania. Roztwór powinien pracować przez 3–4 minuty (ale nie może wyschnąć), w zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia. Wyczyść podłogę wzdłuż panelu miękką ściereczką lub mopem z mikrofibry. Wypłucz ściereczkę lub mop w osobnej wodzie. Następnie wytrzyj podłogę czystą wodą. Nie jest wymagana żadna inna obróbka powierzchni.

Nigdy nie należy używać silnie skoncentrowanych roztworów mydła na podłodze, ponieważ tworzą na powierzchni tłustą warstwę!

Jeśli podłoga jest wyposażona w linie fug lub rowki w kształcie litery V, należy je dobrze wyczyścić i wysuszyć.

Podczas czyszczenia linii fug i rowków w kształcie litery V nie należy używać ostrych narzędzi.

3. Usuwanie plam / naprawa uszkodzeń

Wyjątkowo uporczywe plamy można czyścić zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj plamy	Środek czyszczący
Krew	Miękka ściereczka z mikrofibry i zimna woda
Kawa, herbata, czekolada, sok, mleko, wino, napoje, tłuszcz	Miękka ściereczka z mikrofibry, letnia woda i niewielka ilość środka czyszczącego Cleaner Ultra
Guma, olej, smoła, pasta do butów, sadza, lakier do paznokci, szminka, tusz kreślarski, kredki, kreda, farba	Spirytus metylowy, biały spirytus lub aceton
Wosk ze świec, guma do żucia	Pozostawić do stwardnienia, ostrożnie zeszkrobać za pomocą plastikowego narzędzia, wyczyścić pozostałości acetonem

Podłoga z matową („olejowaną”) powierzchnią

W pewnych sytuacjach plamy i ślady butów mogą być łatwo widoczne na takich powierzchniach, dlatego wymagają częstszego czyszczenia niż standardowa podłoga BerryAlloc HPF. Czyszczenie powierzchni matowej będzie przypominało pielęgnację drewnianej podłogi (jednak nieco bardziej pracochłonne). Należy unikać intensywnego pocierania, aby zapobiec powstawaniu błyszczących plam na powierzchni.

HPF podłoga wysokociśnieniowa

Instrukcja pielęgnacji i konserwacji

Uwaga: Nigdy nie należy używać wełny stalowej ani innych ściernych metod czyszczenia podłóg BerryAlloc HPF!

Można używać niektórych maszyn czyszczących lub odkurzaczy parowych (uwaga: prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji o zatwierdzonych typach).

Konserwacja

BerryAlloc HPF to podłoga niewymagająca konserwacji. Należy ją czyścić wyłącznie metodami opisanymi powyżej w rozdziale „Czyszczenie”. Uszkodzenia, takie jak pęknięcia i rysy powierzchni, można naprawić za pomocą wypełniacza lub topionego wosku do parkietów. Poważnie uszkodzone panele podłogowe powinny zostać wymienione.

Podłoga BerryAlloc HPF nie może być woskowana, lakierowana ani polerowana.

Należy spodziewać się niewielkich zmian koloru w liniach fug i rowkach V, jeśli cała powierzchnia podłogi nie jest równomiernie wystawiona na działanie światła słonecznego. Wosk pszczeli jest zalecany do konserwacji linii fug lub rowków w kształcie litery V, gdy jest to konieczne.

Demontaż

Podłogę BerryAlloc HPF można zdemontować i ponownie zamontować, dlatego możliwa jest wymiana uszkodzonych desek podłogowych. Podczas demontażu paneli podłogowych należy postępować zgodnie z instrukcją demontażu opisaną w instrukcji montażu (dostępna na stronie www.berryalloc.com) dla danego typu podłogi, żeby nie uszkodzić mechanizmu blokującego panelu podłogowego.

Odpady należy utylizować zgodnie z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) dla podłóg BerryAlloc HPF (www.berryalloc.com)

4. Gwarancja

Stosowanie się do powyższych instrukcji pozwoli wydłużyć żywotność podłogi HPF oraz utrzymać ważność gwarancji. Szczegóły dotyczące warunków gwarancji lub polityki gwarancyjnej dostępne są na stronie internetowej.