

Dessa anvisningar gäller för alla BerryAlloc högtrycksgolv (HPF).

1. Skydda

BerryAlloc HPF är ett lättskött, slitstarkt golv med en lång livslängd och en hård, hygienisk yta.

Om golvet är vått fastnar smutsen och det blir mycket svårare att få bort den. För att skydda golvet rekommenderar vi att du gör följande:

- Placera en matta av god kvalitet innanför ytterdörrar, tillräckligt stor för att absorbera smuts och/eller fukt.

Sand och smuts kan ha en slipande effekt och orsaka onödigt slitage eller repor.

- Fäst möbeltassar på stol- och bordsben för att undvika repor. Fäst möbeltassar även på andra möbler och tunga föremål, för repsäker förflyttning.
- Vi rekommenderar att använda en genomskinlig plastmatta under kontorsstolar med hjul.

Inomhus temperatur och relativ luftfuktighet

BerryAlloc HPF golven tillverkas av trämaterial som reagerar på förändringar i inomhusklimatet. Det perfekta inomhusklimatet är följande: en rumstemperatur mellan 18 och 25 °C och en relativ luftfuktighet mellan 30 och 60% (optimal nivå 40-50%).

Under vintern är luften i rummen vanligtvis extremt torr och därför rekommenderas det starkt att använda luftfuktare för att hålla en konstant fuktighetsnivå. På sommaren och hösten, när det är hög relativ luftfuktighet, bör rummen i fråga vara väl ventilerade. För låg/hög relativ luftfuktighet kan orsaka oåterkalleliga skador på golvet, såsom springor, kupning och knarr i golvet.

Statisk elektricitet

BerryAlloc HPF klassificeras som ett antistatiskt golv. Om den relativa luftfuktigheten i rummet blir mycket låg minskar golvets förmåga att leda bort statiska laddningar.

2. Rengöring

Efter avslutad golvläggning är golvet oftast smutsigt. För att göra golvet rent, avlägsna först alla större smutspartiklar med en mjuk sopborste eller en dammsugare. Golvet kan sedan rengöras med en mjuk och fuktig mikrofiberduk eller mopp (se mer information nedan).

Underhåll av BerryAlloc HPF golv kräver väldigt lite tid och endast ett minimum av ansträngning för att hålla det rent och bevara det i fint skick i många år. Vi rekommenderar tor rengöring.

Vid fläckborttagning rekommenderas det att man använder en mjuk mikrofiberduk och ljummet vatten. Om du tillsätter rengöringsmedel till vattnet ska du alltid använda ett syntetiskt rengöringsmedel. Organiska rengöringsmedel lämnar en tunn fet hinna på ytan, vilket ger synliga fotavtryck när du går över golvet.

Vi rekommenderar BerryAlloc Cleaner Ultra, som är ett fosfatfritt och biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel som torkar utan att lämna ränder efter sig och har en behaglig doft.

Undvik att använda för mycket vatten. Vattenspill ska torkas upp så snabbt som möjligt.

OBS! Golvet kan kännas halare när det är vått och ha sämre halkmotstånd.

Torrensöring

För daglig rengöring rekommenderar vi att du använder en mjuk sopborste, dammsugare eller torkmopp. En mikrofiberbopp är perfekt.

Våtrengöring

Envisa fläckar kan torkas bort med en fuktig mikrofiberduk eller eventuellt med Cleaner Ultra. Vid behov kan BerryAlloc HPF golv rengöras med en mikrofiberbopp, vatten och Cleaner Ultra. Applicera blandningen på golvytan (steg för steg på små ytor) med antingen en mikrofiberduk/mopp eller en sprayflaska (OBS! Blandningen måste täcka hela golvytan, även när du sprejar den). Låt den verka i 3–4 minuter (men låt inte blandningen torka), beroende på smutsighetsgrad och typ av smuts. Rengör golvet i plankans längdriktning med en mjuk mikrofiberduk/mopp. Skölj duken/moppen i separat vatten. Torka därefter golvet med rent vatten. Ingen annan ytbehandling krävs.

Använd aldrig högkoncentrerade tvållösningar på golvet (dessa bildar en fet hinna på ytan)!

Rengör och torka eventuella frästa spår eller V-fogar i golvet ordentligt.

Använd inte vassa redskap när du rengör frästa spår och V-fogar.

3. Fläckborttagning / reparation av skador

Mycket envisa fläckar avlägsnas enligt tabellen nedan:

Fläckar	Ta bort med
Blod	Mjuk mikrofiberduk och kallt vatten
Kaffe, te, choklad, juice, mjölk, vin, drycker, fett	Mjuk mikrofiberduk, ljummet vatten och en liten mängd Cleaner Ultra
Gummi, olja, tjära, skokräm, sot, nagellack, läppstift, bläck, färgpennor, krita, färg	T-sprit/lacknafta/acetone
Stearin, tuggummi	Låt stelna, skrapa försiktigt av med en plastskrapa och avlägsna eventuella rester med acetone

Golv med matt yta ("oiled touch")

Fläckar och skomärken kan under vissa omständigheter lättare synas på sådana ytor och dessa golvytor behöver därför rengöras oftare än en konventionell BerryAlloc HPF yta. Att rengöra en matt yta känns ungefär som att rengöra ett trägolv (lite mer ansträngande). Undvik att gnugga hårt (kan annars resultera i blanka fläckar i ytan).

OBS! Använd aldrig stålull eller andra slipande rengöringsmedel på BerryAlloc HPF golv!

Vissa typer av rengöringsmaskiner/ångtvättar kan användas (OBS! Vänligen kontakta oss för information om godkända maskiner).

Underhåll

BerryAlloc HPF är ett underhållsfritt golv, som endast ska rengöras med de metoder som beskrivs ovan i avsnittet "rengöring". Repor eller hack i golvytan kan repareras med en fyllnadsmassa eller smältvax för parkettgolv. Om golvplankan är mycket skadad bör den bytas ut.

BerryAlloc HPF golv får inte bonas, fernissas eller poleras.

Man måste räkna med små färgförändringar i frästa spår och V-fogar, såvida inte hela golvytan exponeras för solljus på ett jämnt sätt. För underhåll av frästa spår och V-fogar rekommenderas bivax vid behov.

Demontering

BerryAlloc HPF golven kan demonteras och installeras på nytt. På så sätt kan man byta ut skadade golvplankor. Vid demontering ska man följa demonteringsförfarandet som beskrivs i installationsanvisningarna för respektive golv (www.berryalloc.com), så att man inte skadar golvplankans låsmekanism.

Deponering av eventuellt avfallsmaterial ska ske i enlighet med säkerhetsdatabladet för BerryAlloc HPF golv (www.berryalloc.com).

4. Garanti

Genom att följa ovanstående anvisningar förlänger du livslängden på ditt BerryAlloc HPF golv och säkerställer att garantin gäller. För ytterligare information, se våra garantivillkor.