

# Parquet

## entretien du parquet vernis

BERRY  ALLOC

La surface de votre parquet est traitée en usine, de sorte que les impuretés et les poussières ne pénètrent pas dans le bois. L'entretien commence par une bonne prévention: disposer à l'extérieur, comme à l'intérieur de la maison, des tapis brosses pour retenir les gravillons et le sable, et placer des patins de feutre sous les meubles pour éviter les rayures.

Pour entretenir efficacement votre parquet, procéder comme suit : dépoussiérer complètement avec un aspirateur muni d'une brosse spéciale parquets ou un balai à franges.



**NE JAMAIS LAVER VOTRE PARQUET A GRANDE EAU.  
ESSOREZ PLUSIEURS FOIS VOTRE SERPILLIERES, CHIFFONS  
OU BALAIS ÉPONGES.**

### CONSEILS PRATIQUES

Outil recommandé pour l'entretien : balai microfibre qui permet d'éviter la surépaisseur qui se voit à travers des endroits plus brillants.

Bien agiter les produits avant utilisation, sécher le bouchon lors de l'ouverture.

Rincer le matériel utilisé pour nettoyer le parquet à l'eau claire tiède.



### ENTRETIEN DU PARQUET

Fréquence	Produits adaptés	Application
Entretien quotidien	Eau claire	Dépoussiérer avec un balai microfibre ou aspirateur En cas de tâche, utiliser chiffon/serpillère propre et sec/sèche
Entretien courant	<b>Nettoyant BerryAlloc</b> : dégraisse et nettoie les surfaces sans laisser de traces	A diluer avec de l'eau (100ml dans 5L d'eau tiède) Utiliser un balai microfibre, un balai-éponge ou une serpillère humidifiée
Entretien occasionnel	<b>Rénovateur Métallisant BerryAlloc</b> : forme un film protecteur qui assure une protection supplémentaire et un embellissement durable des parquets vernis d'aspects satiné ou mat. Apporte une protection complémentaire au chanfrein. Elle se fait lors d'un premier entretien ou 1 à 2 fois par an selon le besoin.	Le parquet doit être sec et propre et non gras. Utiliser le nettoyant BerryAlloc avec un matériel non ruisselant. En cas de rénovation, la vernis doit avoir séché et durci 10 jours minimum.  Appliquer le RÉNOVATEUR MÉTALLISANT BerryAlloc en 1 ou 2 couches avec un balai microfibre, balai-éponge ou une serpillère bien essorés. Laisser sécher 1 heure entre chaque couche.
Nettoyage en profondeur :	<b>Décapant Dégraissant Blanchon</b> : permet un nettoyage intensif, élimine les tâches qui résistent aux nettoyants réguliers : traces noires, accumulations de graisses. A utiliser toutes les 5 à 10 applications de métallisant pour éliminer ses anciennes couches	Diluer avec de l'eau : - nettoyage intensif : diluer 2 verres dans 5L d'eau chaude, laver avec un balai puis rincer 2 fois à l'eau claire - décapage de métallisation : diluer 4 verres dans 5 L d'eau chaude, laver avec un balai puis rincer 2 fois à l'eau claire Utiliser un balai-microfibre ou une serpillère bien essorée. Ramasser les souillures par aspiration ou essuyage à la raclette puis avec une microfibre

parquet.

# Parquet

## entretien du parquet vernis

BERRY  ALLOC

Fréquence	Produits adaptés	Application
Dommages irréversibles	Ponçage puis application de vitrificateur de parquet	A utiliser sur des parquets ponçés et dépoussiérés, propres et secs, exempts de traces de détergent, de gras, de cire, d'encaustique, de polish ou d'huile. Ne pas diluer. Ne pas appliquer en dessous de 12°C. Application en 3 couches au rouleau, égrener la première pour supprimer les aspérités du bois. Nettoyage : aspirateur, serpillière humide. Proscrire les produits abrasifs, siliconés ou ammoniaqués. Ne pas mouiller avant 10 jours.

### Pour le nettoyage de tâches spécifiques

- Fruits, jus de fruits, boissons, café, thé, lait, sang, urine : avec un chiffon, une éponge ou une serpillère propre, rincés dans l'eau (additionnée si nécessaire de nettoyant BerryAlloc) et très essorés.
- Chocolat, cire, graisses, huiles : avec un chiffon humide, une éponge ou une serpillère et du nettoyant BerryAlloc.
- Encre d'imprimerie, de stylo, rouge à lèvres, goudron : à l'alcool dénaturé.



En cas d'entretien de **parquet huilé**, consultez la fiche spécifique sur [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).