

Parqué

mantenimiento de parques

BERRY  ALLOC

La superficie de su parqué ha sido tratada en fábrica con un barniz de gran calidad para que ni las impurezas ni el polvo penetren en la madera.

El mantenimiento comienza con una buena prevención: coloque, tanto en el exterior como en el interior de la casa alfombrillas y felpudos para limpiarse las piedrecillas y la arena del calzado, y coloque almohadillas de fieltro en las patas de los muebles para evitar que rayen el parqué.

Para un eficaz mantenimiento del parqué siga estas instrucciones:

- Limpie completamente el polvo con un aspirador que disponga de un cepillo especial para parqués o con un cepillo de flecos.

PARQUET CON ACABADO AL ACEITE

El cuidado del parquet con acabado al aceite. Después de la instalación, la DTU 51.2 (Francia) requiere la aplicación de una capa fina de aceite de mantenimiento en todo el parquet aceitado . No retrase la primera aplicación de aceite de mantenimiento.

LIMPIEZA

Recomendamos realizar la limpieza en humedo de su superficie, según el grado de suciedad y carga, de manera regular empleando BerryAlloc Natural soap.

Cuidado : Use aceite de mantenimiento. El abecedario para el cuidado contiene una descripción detallada de las medidas de conservación. Solicítela a su distribuidor. Importante: el agua es el peor enemigo de la madera.

NO FRIEGUE NUNCA EL PARQUÉ CON MUCHA AGUA. ESCURRA VARIAS VECES LA FREGONA, BAYETA O CEPILLO DE ESPONJA.

CUIDADO

Use aceite de mantenimiento. El abecedario para el cuidado contiene una descripción detallada de las medidas de conservación. Solicítela a su distribuidor. Importante: el agua es el peor enemigo de la madera.