

N° ST18-048/08



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

BERRYALLOC NV

Nom du titulaire
Holder name

100 INDUSTRIELAAN
8930 MENEN
Belgique

BERRYALLOC NV

Site
Site

100 INDUSTRIELAAN
8930 MENEN
Belgique

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB

Référence(s) Commerciale(s)
Commercial reference(s)

CONNECT 8

Sous-couche(s) associée(s)
Associated sub-layer(s)

EXCELLENCE IMPACT +




La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° ST18-048/08 du 29/09/2022

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° ST18-048/08 du 22/10/2018


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**
Done at

Date : **20/10/2023**
Date



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR

84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 - Fax (33) 01 64 68 89 94 - www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB
le futur en construction



N° **ST18-048/08**

Date de publication : 20/10/2023

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Valide uniquement en pose flottante conformément au Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahier 3642), sur sous-couche(s) associée(s) décrite(s) ci-dessous

Lames / Planks

Normes / Standards: NF EN 13329

Type / Type: DPL

Nature des bords / Type of edges: Droits

État de surface / Surface condition (mm): Striée / Striped

Résistance à l'abrasion (Classe abrasion) / Abrasion resistance (Abrasion class): AC4

Résistance aux chocs: petite bille (Min en N) / Thickness swelling (Min en N): 10

Résistance aux chocs: grande bille (Min en mm) / Impact resistance: large ball (Min en mm): 800

Gonflement en épaisseur (Max en %) / Thickness swelling (Max en %): 18

Effet un pied de meuble / Furniture leg effect: Non évalué / Not evaluated

Effet d'une chaise à roulettes / Castor chair test: Non évalué / Not evaluated

Masse surfacique totale (g/m²) / Total basis weight (g/m²): 7200

Masse volumique ≥ (Kg/m³) / Density ≥ (Kg/m³): 900

Largeur du parement (mm)	Longueur du parement (mm)	Épaisseur de l'élément (mm)	Référence commerciale	Coloris	Classement UPEC
Width of the surface layer (mm)	Length of the surface layer (mm)	Thickness of the element (mm)	Commercial reference	Colors	UPEC classification
190	1288	8	—	Chêne Bahamas	U2S P2 E1 C2
190	1288	8	—	Chêne Bellini	U2S P2 E1 C2
190	1288	8	—	Chêne Brighton	U2S P2 E1 C2
190	1288	8	—	Chêne Cambridge	U2S P2 E1 C2
190	1288	8	—	Chêne Corsica	U2S P2 E1 C2
190	1288	8	—	Chêne Délavé	U2S P2 E1 C2
190	1288	8	—	Chêne Fiji	U2S P2 E1 C2
190	1288	8	—	Chêne Liverpool	U2S P2 E1 C2
190	1288	8	—	Chêne London	U2S P2 E1 C2
190	1288	8	—	Chêne Lotus	U2S P2 E1 C2
190	1288	8	—	Chêne Magnolia	U2S P2 E1 C2
190	1288	8	—	Chêne Poppy	U2S P2 E1 C2
190	1288	8	—	Chêne Puccini	U2S P2 E1 C2
190	1288	8	—	Chêne Rose	U2S P2 E1 C2
190	1288	8	—	Chêne Sicily	U2S P2 E1 C2
190	1288	8	—	Chêne Verdi	U2S P2 E1 C2
190	1288	8	—	Chêne Vivaldi	U2S P2 E1 C2
190	1288	8	—	Pin Pure	U2S P2 E1 C2

Sous couche / Underlay

Normes / Standards: NF EN 16354

Dénomination Commerciale	Fabricant/Distributeur	Nature	Épaisseur (mm)	Masse volumique ≥ (Kg/m ³)	Contrainte à la compression CS (kPa)
Tradename	Manufacturer/Distributor	Nature	Thickness (mm)	Density ≥ (Kg/m ³)	Compressive stress CS (kPa)
EXCELLENCE IMPACT +	SELIT	HFPS (polystyrène) + film aluminium pare-vapeur	2.8	45	90