

BerryAlloc pavimenti ad alta pressione - HPF Scheda di sicurezza (MSDS)

Versione: 09/2017

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ E DEL PRODOTTO

Nome generico/nome commerciale: Pavimento HPL (laminato ad alta pressione) BerryAlloc
Produttore: Alloc AS, Fibovæien 26, N-4580 Lyngdal, Norway
Telefono: +47 383 42200
Sito web: www.berryalloc.com

2. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

Nome	N. CAS	Peso del contenuto in %	Salute	Rischio
Formaldeide	50-00-0	< 0,01 %	-	-

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Installazione di laminato: durante il taglio, assicurarsi di operare su un supporto stabile.
Fare attenzione a non tagliarsi.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Installazione del laminato:

- In caso di sanguinamento per una ferita da taglio, utilizzare un bendaggio compressivo per bloccare il flusso di sangue. Se l'emorragia persiste, rivolgersi a un medico.
- In caso di irritazione agli occhi dovuta ad una ripetuta esposizione alla polvere prodotta da macchine di taglio, lavare abbondantemente con acqua.
- In caso di contatto con la pelle rimuovere la polvere con acqua e sapone.

5. MISURE ANTINCENDIO

Il laminato è considerato un prodotto difficilmente infiammabile.

Mezzi di estinzione: Acqua, polvere chimica asciutta o schiuma.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Non applicabile.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Il laminato può essere trasportato senza restrizioni di temperatura, ma le confezioni devono essere conservate a temperature superiori al punto di congelamento e protette da pioggia, neve e da una prolungata esposizione alla luce. Proteggere le confezioni da eventuali urti che possono colpire la lunghezza dei bordi.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Installazione del laminato:

Per le operazioni di taglio eseguite con un utensile da taglio motorizzato o con una sega elettrica, assicurarsi di utilizzare gli indumenti/dispositivi di protezione individuale raccomandati (occhiali protettivi ecc.). Ridurre al minimo il contatto della pelle con la polvere. Indossare una maschera protettiva in caso di ventilazione inadeguata. Si consiglia di indossare guanti protettivi contro i tagli prodotti da spigoli taglienti o irregolari.



Avvertenza per i residenti in California:

Questo è un prodotto a base di legno ed è possibile che della polvere di legno venga prodotta durante operazioni di taglio, segatura, levigatura, lavorazione e non solo, alterando il prodotto. Lo Stato della California ha classificato la polvere di legno come sostanza cancerogena (OEHA legge "Proposition 65"). Si raccomanda di utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando si eseguono operazioni sul prodotto che possono comportare un'esposizione alla polvere di legno.

BerryAlloc pavimenti ad alta pressione - HPF Scheda di sicurezza (MSDS)

Versione: 09/2017

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Stato fisico:	Materiale solido; HPL su HDF
Colore:	Colori/decori diversi; diversamente non applicabile
Odore:	Non applicabile
Descrizione solubilità:	Insolubile in acqua e olio
Densità:	ca. 965 kg/m ³
Valore PH, soluz. concentr., soluzione:	non disponibile

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Il laminato è considerato un prodotto stabile e non reattivo. Non vi sono pericoli di polimerizzazione.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Il laminato è considerato un prodotto non pericoloso per la salute umana.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non applicabile.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Il laminato può essere conferito presso normali contenitori/centri di smaltimento. Il profilo in alluminio può essere rimosso e conferito presso appositi contenitori per il riciclaggio del metallo. Il materiale sottostante (poliolefina) e il profilo in plastica possono essere smaltiti come plastica normale laddove la separazione alla fonte rientra nel programma locale di smaltimento dei rifiuti. L'imballaggio in polietilene (PE) può essere smaltito come plastica normale laddove la separazione alla fonte rientra nel programma locale di smaltimento dei rifiuti. Le scatole di cartone possono essere smaltite come carta normale laddove la separazione alla fonte rientra nel programma locale di smaltimento dei rifiuti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Trasporto via terra:	ADR	non regolamentato
Trasporto ferroviario:	RID	non regolamentato
Trasporto via mare:	IMDG	non regolamentato
Trasporto aereo:	IATA	non regolamentato

15. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Non regolamentato

16. ULTERIORI INFORMAZIONI

Fonti d'informazione:	Scheda tecnica (TDS)
Definizioni:	HPL laminato ad alta pressione
	HDF pannello in fibra ad alta intensità
	MSDS Scheda di dati di sicurezza dei materiali
	CAS Chemical Abstract Services
	ADR Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
	RID Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su rotaia
	IMDG Codice internazionale per il trasporto di merci pericolose via mare
	IATA Associazione internazionale del trasporto aereo