

High pressure floors. Bezpečnostní list materiálu.

1. Identifikace výrobku a společnosti:

Obecný název / obchodní název:
Výrobce:
Telefon:
Webová stránka:
Podlaha BerryAlloc HPL (vysokotlaký laminát)
Alloc AS, Fibovien 26, N-4580 Lyngdal, Norsko
+47 383 42200
www.berryalloc.com

2. Složení a informace o složkách:

Název	CAS-č.	hmotnostní (%)	Zdraví	Riziko
Formaldehyd	50-00-0	< 0,01 %	-	-

3. Identifikace nebezpečnosti:

Pokládka laminátové podlahy: při řezání vždy pracujte na stabilní podložce. Dávejte pozor, abyste se neporežali.

4. Pokyny pro první pomoc:

- Pokládka laminátové podlahy:
- Pokud dojde ke krvácení v důsledku pořezání, použijte kompresní obvaz, abyste zabránili dalšímu krvácení.
 - Pokud krvácení neustane, vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Pokud dojde k podráždění očí v důsledku opakovaného vniknutí prachu z řezání do očí, okamžitě oči vypláchněte velkým množstvím vody.
 - Prach z řezání lze z pokožky odstranit vodou a mýdlem.

5. Údaje o požáru a výbuchu:

Laminát je považován za málo hořlavý materiál. Hasiva:
Voda, suché chemikálie nebo pěna.

6. Opatření při náhodném úniku:

Nevztahuje se.

7. Manipulace a skladování:

Laminátové podlahy lze přepravovat bez teplotních omezení, ale musí být skladovány při teplotách nad bodem mrazu a chráněny před deštěm, sněhem a dlouhodobým ostrým světlem. Hrany krabic je nutno chránit před nárazem.

8. Omezování expozice a osobní ochranné pomůcky:

Pokládka laminátové podlahy:
Při řezání motorovým řezacím nástrojem nebo elektrickou pilou používejte doporučené osobní ochranné pomůcky / oděv (ochranné brýle atd.). Minimalizujte kontakt kůže s prachem. Při nedostatečném větrání noste ochrannou masku proti prachu.
Doporučuje se používat rukavice vhodné pro ochranu proti pořezání o drsné a ostré hrany.
Varování pro obyvatele Kalifornie:
Jedná se o výrobek na bázi dřeva a při řezání, broušení, obrábění nebo jiných úpravách tohoto výrobku může vznikat dřevěný prach. Dřevěný prach byl státem Kalifornie klasifikován (oehha prop 65) jako látka, o které je známo, že způsobuje rakovinu. Při činnostech souvisejících s tímto výrobkem, které mohou vést ke vdechnutí dřevěného prachu, se doporučuje používat ochranu dýchacích cest.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti:

Fyzické skupenství: Pevný materiál; HPL na HDF
Barva: Různé barvy/vzory; jinak se nevztahuje
Zápach: Nevztahuje se
Popis rozpustnosti: Nerozpustné ve vodě a oleji
Hustota: Přibl. 965 kg/m³
Hodnota PH, rozpouštění: Není k dispozici

10. Stabilita a reaktivita:

Laminát je považován za stabilní a nereaktivní.
Nedochází v něm k nebezpečné polymeraci.

11. Toxikologické informace:

Laminát není považován za nebezpečný pro člověka.

12. Informace ohledně životního prostředí:

Nevztahuje se.

13. Informace k likvidaci odpadů:

Laminát lze likvidovat uložením na běžnou skládku či odložením do kontejneru na odpad. Hliníkový pás lze odtrhnout a odložit do kontejnerů určených k recyklaci kovů. Materiál podložky (polyolefin) a plastový pás lze odložit jako běžný plast tam, kde místní program likvidace odpadu zahrnuje jeho třídění podle druhu odpadu. Obal z polyethylenu (PE) lze odložit jako běžný plast tam, kde místní program likvidace odpadu zahrnuje jeho třídění podle druhu odpadu. Kartonové krabice lze odložit jako běžný papír tam, kde místní program likvidace odpadu zahrnuje jeho třídění podle druhu odpadu.

High pressure floors. Bezpečnostní list materiálu.

14. Informace o přepravě:

Silniční přeprava: ADR	Neregulováno
Železniční přeprava: RID	Neregulováno
Námořní přeprava: IMDG	Neregulováno
Letecká přeprava: IATA	Neregulováno

15. Další regulační údaje:

Neregulováno

16. Další informace:

Zdroje informací: Technický list (TDS)

Definice:

HPL	Vysokotlaký laminát
HDF	Vysokohustotní dřevovláknitá deska
MSDS	Bezpečnostní list materiálu
CAS	Chemical Abstract Services
ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží
RID	Předpisy pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží
IMDG	Mezinárodní kodex pro přepravu nebezpečného zboží po moři
IATA	Mezinárodní asociace leteckých dopravců
Autor MSD:	technické oddělení výrobků