


Parkett Les Exclusifs

Technische Daten

BERRY  ALLOC



Produktbeschreibung

		XXL	Regular Long	XL Long	XXL Long
V-Fuge	-	2 V-fuge			
Dicke der Decklage Eiche	mm	3,3 mm tol. +0 / -0.1			
Nutzungsklasse (basierend auf unbehandeltem Holz)	EN 10874 XP B 53-669	31 (leichte gewerbliche Nutzung)			
Garantie für private Nutzung	-	30 Jahre			
Gesamtdicke (tol +/-0,2)	mm	14			
Gesamtgewicht	kg / m ²	10,82 kg	8,82 kg	10,82 kg	10,90 kg
Abmessungen	mm	1 180 x 187	1980 x 130	1 980 x 164	1 980 x 187
Paketinhalt	-	8 Dielen 1,76 m ²	8 Dielen 2,05 m ²	6 Dielen 1,94 m ²	6 Dielen 2,22 m ²
Paletteninhalt	-	36 Pakete 63,36 m ²	48 Pakete 98,84 m ²	50 Pakete 97,41 m ²	40 Pakete 88,86 m ²

Testergebnisse

Zwischenschicht / Gegenzug	-	HDF (875kg/m ³) / Gegenzugfurnier aus Nadelholz			
Feuchtigkeitsgehalt	-	7 - 10%			
Verlegesystem	-	BestLoc X-Treme, flach, ohne Kleber, ohne Werkzeug			
Stärke Verriegelungssystem	Kg / m	550 lange Seite und 850 kurze Seite			
Oberflächenbehandlung	-	Hochleistungsfähige UltimTec Versiegelung			
Abriebfestigkeit	XP B 53-669	+ 15 000 Cycli (TT CS10)			
Glanzstufe	Gloss 60	5-7 (extra matt)			
Fussbodenheizung	-	Geeignet PRE (maxi 90 W/m ²) und heißes Wasser mit niedriger Temperatur (siehe Bedingungen)			
Wärmedurchlasswiderstand	m ² .K/W	0.078	0.078	0.078	0.078
Feuerbeständigkeit	EN 13 501-1 (eiche)	Dfl-s1			
Schalldämmung: Trittschall	EN 16354	-19 dB (mit Excellence + Unterlage 14mm Parkett)			
CE-Klassifizierung	EN 14342	CE			
Formaldehyd	EN 717-1	E1			
VOC-Emission	ISO 16 000-9	A+			
Einsatz für die Umwelt	Zertifizierung	PEFC 10-31-1047			
Qualitätssiegel	Parquetfrancais.org	Label Parquets de France 14G			

parquet.



Made in France

www.berryalloc.com

Technische Informationen

Installationsbedingungen:

Bei Nichteinhaltung der Verlege- und Pflegeanleitung erlischt ggf. Ihr Garantieanspruch. Die Verarbeitung hat sach- und fachgerecht unter Berücksichtigung der DIN 18365 Bodenbelagarbeiten bzw. DIN 18356 Parkettarbeiten zu erfolgen.
www.berryalloc.com.

Fussbodenheizung:

Der Einsatz Ihres Parkettbodens ist nur auf Warmwasser-Fußbodenheizungen möglich, elektrische Systeme sind nicht geeignet. Vor Beginn der Verlegung ist ein so genanntes „Belegereif-Heizen“ (nicht zu verwechseln mit dem „Funktionsheizen“ nach der Einbauphase) durchzuführen, bitte fragen Sie hierzu Ihren Heizungsfachmann. Die Leistung des Systems muss so begrenzt werden, dass an keinem Punkt der Parkettoberfläche eine Temperatur von 28° Celsius überschritten wird. Bitte bedenken Sie zu-dem, dass durch eine Abdeckung, z.B. einen Teppichläufer ein Wärmestau hervorgerufen werden kann, welcher zu Fugen führt. Vorsorglich muss eine Dehnungsfuge von mindestens 12 mm eingefügt werden. Bei Nichteinhaltung o.g Vorgaben erlischt die Garantie. Für mehr Auskünfte fragen Sie bitte unserem Merkblatt zu diesem Thema. www.berryalloc.com.

Pflegeanweisung:

Parkett nur nebelfeucht wischen (ev. mit Zugabe eines speziellen Parkettreinigers). Der Glanz Ihres Parkettbodens kann durch eine Schicht bildende Dispersionspflege erhalten und wieder aufgebaut werden, ein übermäßiger Einsatz ist jedoch nicht ratsam. Von Zeit zu Zeit kann es erforderlich werden, alte Pflegefilme oder schichten mit speziellen Reinigern zu entfernen. Nehmen Sie mit Ihrem Verkäufer Kontakt auf um über die passende Pflegemittel informiert zu sein. Befolgen Sie in jedem Fall die Anwendungshinweise der Hersteller der Pflegeprodukte.

VORSICHT: Überdosierungen und/oder Falschanwendungen von Reinigern oder scheuernde Mittel und Werkzeuge können Ihren Parkettboden dauerhaft und nachhaltig beschädigen!


WICHTIG : HOLZ VERTRÄGT SICH ALLGEMEIN MIT WASSER NICHT : NUR NEBELFEUCHT WISCHEN

Um über unsere passenden Pflegemittel informiert zu werden, nehmen Sie bitte mit Ihrem Verkäufer Kontakt auf.
www.berryalloc.com.

Natürliche Veränderungen im Holz:

Fertigparkett ist ein Naturprodukt! Einige für unsere Echtholz- Parkettböden verwendete Holzarten können gewachsene Unterschiede in Farbe und Struktur aufweisen, was gerade den Charme eines echten Naturholzparketts ausmacht. Je nach Herkunft und Zuschnitt können die Dielen im Vergleich zu der einer etwaigen Musterdielen mehr oder weniger starke Farbtönschwankungen aufweisen. Alle Hölzer neigen in unterschiedlicher Intensität dazu, unter Lichteinwirkung ihre Farbe zu verändern. Das ist eine natürliche und warentypische Eigenschaft.
www.berryalloc.com.

BestLoc X-TREME parquet



BerryAlloc
RD 2144-BP 5 - F-03360 Meaulne - France
Tel: +33 4 70 08 15 15 - Fax: +33 4 70 08 15 02
info.berryalloc.com
www.berryalloc.com

www.berryalloc.com