

Produktbeschreibung

		Landhausdielen		Landhausdielen		Fischgrätenmuster	Chevron
Flooring shades		Galanga, Massala, Badiana, Neroli	Altis	Bosco, Sylva, Hortus	Lutece	Lutece	
Holzwahl	-	Aged	Rustic				
V-Fuge	-	4	2	4 / 2	4	4	
Dicke der Decklage Eiche	mm	4 mm*	3,5 mm* 3 mm* 4 mm*	3,5 mm*	3,5 mm*	3,5 mm*	
Nutzungsklasse (basierend auf unbehandeltem Holz)	EN ISO 10874	31 (leichte gewerbliche Nutzung)					
Garantie für private Nutzung	-	30 Jahre					
Gesamtdicke (tol +/-0,2)	mm	15	15 14 16	15	15	15	
Gesamtgewicht	kg / m ²	9,8 kg	8,3 kg	8 kg	8 kg	8 kg	
Abmessungen	mm	1 900 x 190	1 900 x 190 1 220 x 190 680 x 190	1 900 x 190	600 x 125	636 x 125	
Paketinhalt	-	6 Dielen 2,166 m ²	+/- 10 Dielen* 2,166 m ²	6 Dielen 2,166 m ²	16 Dielen 1,20 m ²	16 Dielen 1,272 m ²	
Paletteninhalt	-	45 Pakete 97,47 m ²	50 Pakete 108,30 m ²	50 Pakete 108,30 m ²	56 Pakete 67,2 m ²	56 Pakete 71,232 m ²	

Testergebnisse

* tol. +0 / -0,1
** Beispiel : 6 ganze Dielen + 4 1/2 Dielen

Zwischenschicht	-	Sperrholz	Nadelholz
Feuchtigkeitsgehalt	-	7 - 10%	
Verlegesystem	-	Nut und Feder	
Oberflächenbehandlung	-	natürliches Öl	
Abriebfestigkeit	XP B 53-669	Geölt	
Fussbodenheizung	-	Kompatibel zu elektrischen Systemen (maximal 90 W/m ²) und mit Warmwasser bei niedriger Temperatur (s. Bedingungen)	
Wärmedurchlasswiderstand	m ² .K/W	0,095	0,116
Brandschutzklasse	EN 13 501-1	Dfl-s1	
CE-Klassifizierung	EN 14342	CE	
Formaldehyd	EN 717-1	E1	
VOC-Emission	ISO 16 000-9	A	

Verlegung

DTU 51.11 Schwimmende Verlegung (Französische Installationsvorschrift oder andere nationale Vorschrift)

DTU 51.2 verklebtes Verlegen (Französische Installationsvorschrift oder andere nationale Vorschrift)



Technische Informationen

Installationsbedingungen:

Bei Nichteinhaltung der Verlege- und Pflegeanleitung erlischt ggf. Ihr Garantieanspruch. Die Verarbeitung hat sach- und fachgerecht unter Berücksichtigung der DIN 18365 Bodenbelagarbeiten bzw. DIN 18356 Parkettarbeiten zu erfolgen.
www.berryalloc.com.

Fussbodenheizung:

Der Einsatz Ihres Parkettbodens ist nur auf Warmwasser-Fußbodenheizungen möglich, elektrische Systeme sind nicht geeignet. Vor Beginn der Verlegung ist ein so genanntes „Belegereif-Heizen“ (nicht zu verwechseln mit dem „Funktionsheizen“ nach der Einbauphase) durchzuführen, bitte fragen Sie hierzu Ihren Heizungsfachmann. Die Leistung des Systems muss so begrenzt werden, dass an keinem Punkt der Parkettoberfläche eine Temperatur von 28° Celsius überschritten wird. Bitte bedenken Sie zu-dem, dass durch eine Abdeckung, z.B. einen Teppichläufer ein Wärmestau hervorgerufen werden kann, welcher zu Fugen führt. Vorsorglich muss eine Dehnungsfuge von mindestens 12 mm eingefügt werden. Bei Nichteinhaltung o.g. Vorgaben erlischt die Garantie. Für mehr Auskünfte fragen Sie bitte unserem Merkblatt zu diesem Thema. www.berryalloc.com.

Pflegeanweisung:

Geöltes parkett : Die Reinigungsseife wird auf 100% pflanzlicher Basis hergestellt, ist angereichert mit natürlichen Ölen und hat einen angenehmen Geruch. Sie erlaubt eine gründliche Reinigung und bewahrt dem Parkettboden sein schönes, natürliches Aussehen. Das Parkett Pflegeöl enthält Öle und hochwertige Wachse natürlichen Ursprungs, es dringt tief in das Holz ein, so dass dies auf längere Zeit vor Staub und Feuchtigkeit geschützt ist. Der Schutz des Parkettbodens wird bei regelmäßiger Anwendung verbessert. Ein geöltes Parkett, das gut gepflegt wird, verschönert sich im Laufe der Zeit.

Um über unsere passenden Pflegemittel informiert zu werden, nehmen Sie bitte mit Ihrem Verkäufer Kontakt auf.
www.berryalloc.com.

Natürliche Veränderungen im Holz:

Fertigparkett ist ein Naturprodukt! Einige für unsere Echtholz- Parkettböden verwendete Holzarten können gewachsene Unterschiede in Farbe und Struktur aufweisen, was gerade den Charme eines echten Naturholzparketts ausmacht. Je nach Herkunft und Zuschnitt können die Dielen im Vergleich zu der einer etwaigen Musterdielen mehr oder weniger starke Farbschwankungen aufweisen. Alle Hölzer neigen in unterschiedlicher Intensität dazu, unter Lichteinwirkung ihre Farbe zu verändern. Das ist eine natürliche und warentypische Eigenschaft.
www.berryalloc.com.

Nut und Feder parkett

