

SCHEDA TECNICA - KITCHEN WALL (PANNELLO MURALE DA CUCINA)

1. Descrizione prodotto

- 1.1 Dimensioni 1200 x 600 x 2,2 mm
- 1.2 Imballo 1 pannello/confezione = 0,72 m² (peso: 2,4 kg)
- 1.3 Composizione Laminato stratificato ad alta pressione (HPL) con superficie decorativa Strati di carta impregnati con resine melaminiche e fenoliche.
- 1.4 Sigillatura bordi Si consiglia di usare l'adesivo BerryAlloc (adesivo sigillante a base di polimeri MS).
- 1.5 Installazione Eseguire l'incollaggio seguendo le istruzioni di installazione

2. Requisiti generali

Caratteristiche	Metodo di prova	Unità	Requisiti	Valori tipici
2.1 Spessore elemento (t)	EN 324-1	mm	± 0,2	± 0,1
2.2 Lunghezza strato superficiale (l)	EN 324-1	mm	± 1,0	± 0,5
2.3 Larghezza strato superficiale (w)	EN 324-1	mm	± 1,05	± 0,5
2.4 Ortogonalità dell'elemento (q)	Scostamento diagonale	mm	≤ 0,3	≤ 0,1
2.6 Variazione dimensionale dovuta a cambiamenti dell'umidità relativa	EN 318	mm	-	non disponibile
2.7 Solidità del colore alla luce	EN 20105 EN ISO 105	Scala di gradazione Scala di gradazione	scala di grigi: ≥ 4 Scala dei blu: ≥ 6	> 4 > 6
2.8 Durezza superficie	NT Build 059	mm	-	non disponibile
2.9 Resistenza all'urto	NT Build 066	m	-	non disponibile
2.10 Resistenza alle macchie	EN 438.2.26	classe ¹⁾	gruppi 1 & 2: 5 gruppi 3 & 4: 4	5 5

¹⁾ = Scala di classificazione da 1 a 5, dove 5 è la valutazione migliore = "Nessun cambiamento visibile"

3. Altri dati tecnici

Caratteristiche	Metodo di prova	Unità	Requisiti	Valori tipici
3.1 Classe di emissione formaldeide	EN 717-2	mg/m ² h	-	E1
3.2 Resistenza ai graffi	EN 438.2.25	classe ¹⁾	-	1
3.3 Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	-	C-s1, d0
3.4 Variazione fughe	-	mm	≤ 0,3	< 0,2

¹⁾ = Scala di classificazione da 1 a 5, dove 5 è la valutazione migliore = "Nessun cambiamento visibile"