

# dreamclick

## remplacement d'une lame

BERRY  ALLOC

Version : 18/05/2020



1

Réglez la scie circulaire à la profondeur de la lame LVT et coupez la lame dans le sens de la longueur le long de son axe central;



2

Faites délicatement des coupes radiales à partir de la coupe centrale vers les 4 coins de la lame, en veillant à ne pas couper ou endommager les lames adjacentes;



3



4


Dégagez le premier morceau de la lame en insérant un couteau à mastic dans la coupe effectuée le long du centre de la planche.

vinyl planks.

# dreamclick

## remplacement d'une lame

BERRY  ALLOC



5

Déclipsez délicatement la première section de la lame des lames adjacentes;



6

Retirez les autres sections de la lame en les déclinant;



7



8

Retirez les languettes sur les deux côtés longs de la lame de remplacement;  
Laissez les languettes sur les côtés courts;

# dreamclick

## remplacement d'une lame

BERRY  ALLOC



9



10

Revenez à l'endroit où vous avez retiré la lame; appliquez de la colle sur les languettes maintenant visibles tant sur les côtés longs que sur les côtés courts;



11



12


Insérez la lame de remplacement du côté court en l'enfonçant dans les languettes de la lame déjà en place sur le sol;

vinyl planks.



# dreamclick remplacement d'une lame

BERRY  ALLOC



**13**

Insérez la lame dans les languettes de l'autre côté court dans l'ouverture créée, en la courbant pour la mettre en place.



**14**

Poussez la lame de remplacement bien à fond;



**15**

Placez un poids lourd sur la lame nouvellement insérée et laissez durcir sans y toucher pendant 24 heures;



**16**

Le résultat final.

vinyl planks.