


APPENDIX B - MANUTENZIONE

1. PROTEZIONE




ZERBINI

Per mantenere l'integrità del pavimento, è importante utilizzare zerbini privi di retro gommato, per ridurre la presenza di sporco o terriccio sul pavimento. Le particelle abrasive presenti nello sporco possono danneggiare il pavimento graffiandolo. Non utilizzare zerbini gommati, poiché il contatto prolungato con la gomma può causare macchie permanenti sul pavimento. Non posare mai gli zerbini sul pavimento bagnato.



RUOTE MORBIDE

Le sedie da ufficio con ruote, le gambe dei mobili, gli apparecchi per il fitness, ecc. dovrebbero essere dotati di rotelle morbide e non in gomma, per evitare danni permanenti al pavimento. Usare un tappetino da scrivania adatto.



FELTRINI

Usare i feltrini o i piedini protettivi per gli oggetti che contengono gomma, come le gambe delle sedie, le gambe dei mobili, gli apparecchi per il fitness, ecc.

2. PULIZIA

PRIMA PULIZIA

Per prima cosa, eliminare sporco e polvere dal pavimento con una scopa o aspirapolvere. Poi lavare con acqua e un detergente adeguato a pH neutro. Ripetere l'operazione almeno due volte e comunque fino a che l'acqua rimane pulita. Consigliamo caldamente il detergente BerryAlloc Vinyl Planks. Altri prodotti per la pulizia potrebbero contenere agenti che possono danneggiare la superficie del pavimento, per quanto resistente. Non sono necessari trattamenti specifici dopo l'installazione grazie al rivestimento dello strato superiore del pavimento.



ISTRUZIONI PER LA PULIZIA ORDINARIA

Passare l'aspirapolvere o uno straccio umido. Se necessario, utilizzare una soluzione di acqua pulita e detergente delicato a pH neutro (BerryAlloc Vinyl Planks). Non utilizzare tanta acqua o lasciare accumuli d'acqua sul pavimento. Risciacquare accuratamente ed eliminare l'acqua in eccesso.

NB: se l'acqua viene lasciata a lungo sul pavimento, è possibile che i modelli più scuri evidenzino macchie bianche. Tali macchie scompaiono dopo 24 ore. I pavimenti bagnati possono essere scivolosi. Tracce, segni e liquidi versati vanno eliminati al più presto. Non usare mai cera o vernici coprenti. Non usare prodotti per la manutenzione contenenti cera o olio. Non usare mai il vapore per la pulizia.

PRODOTTI BERRYALLOC PER LA MANUTENZIONE

Detergente

Detergente attivo speciale per l'uso su pavimenti di nuova installazione immediatamente dopo la posa. Disponibile anche per la pulizia ordinaria, per pavimenti trattati all'origine con finitura poliuretanica, ovvero per vinili trattati con PU protect. Ha eccellenti proprietà di eliminazione dello sporco, compresi i depositi grassi. Non danneggia la superficie del pavimento, non causa ingrigimento (accumulo di una pellicola grigia) e non lascia residui sul pavimento.

PU Protect

Vernice opaca utilizzata per la protezione iniziale di pavimenti appena posati/puliti a fondo, e per la successiva pulizia ordinaria. Una volta asciutto, forma uno strato antiscivolo opaco. Ideale per usi domestici.

PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE GENERALE

- Devono avere pH neutro.
 - Se acidi: possono fare reazione con il pavimento e causare macchie od odori sgradevoli.
 - Se basici: possono provocare macchie.
- Non utilizzare candeggina o composti a base di cloro: possono causare macchie.
- No acetone: può danneggiare gli strati protettivi.
- Detergenti a base di alcool: si possono usare se conformi alle linee guida che precedono.

SMACCHIATURA

1. Pulire con uno straccio umido e utilizzare una soluzione di detergente BerryAlloc in acqua.
2. Non lasciare accumuli d'acqua sul pavimento (inumidirlo solamente)
3. Lasciare che il pavimento assorba il prodotto per un minimo di 10 e un massimo di 15 minuti.
4. Pulire con una spazzola sfregando in due direzioni diverse.
5. Infine, passare uno straccio umido strizzato fino a quando l'acqua non resta pulita.

Suggerimento: se la macchia è particolarmente ostinata, si possono usare dei prodotti in pasta antigraffio. A superficie asciutta utilizzare la pasta per pulire la macchia. Una volta eliminata la macchia, sciacquare il pavimento con acqua per evitare residui grassi e aloni sulla superficie. Fare attenzione a non lasciare che l'acqua si accumuli sul pavimento.