


VEDLEGG B – VEDLIKEHOLD

1. BESKYTTELSE




DØRMATTER

For å holde gulvet i god stand er det viktig å legge dørmatter uten gummiert bakside ved alle inngangene. Dette reduserer mengden smuss og grus som kommer inn på gulvet. Slike slipende partikler kan skade gulvet og forårsake riper. Ikke bruk matter med gummiert underside fordi langvarig kontakt med gummi kan gi permanent misfarging. Legg aldri dørmatter på et vått gulv.



MYKE HJUL

Kontorstoler og andre møbler/utstyr med hjul må ha myke gummifrie hjul. Bruk en gulvbeskytter under kontorstoler.



FILTKNOTTER

Bruk filtknotter på møbler og gjenstander for å unngå permanent skade på gulvet, f.eks. på stolbein, møbelbein, trimutstyr osv.

2. RENGJØRING

FØRSTE RENGJØRING

Fjern først alt smuss og støv fra gulvet med en kost eller støvsuger. Vask deretter med vann og et pH-nøytralt rengjøringsmiddel, minst to ganger og helt til vannet forblir rent. Vi anbefaler på det sterkeste BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner. Alle andre rengjøringsprodukter kan inneholde stoffer som skader gulvets overflate. Spesialbehandling etter installasjon er ikke nødvendig, takket være belegget på gulvets topplag.



ANVISNING FOR JEVNLIG RENGJØRING

Bruk støvsuger eller våtmopp. Ved behov kan du bruke en blanding av rent vann og et mildt, pH-nøytralt rengjøringsmiddel (BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner). Ikke la det komme mye vann på gulvet, og ikke la det ligge igjen vann. Vask grundig, og tørk opp vannrester.

NB: Hvis vannet ikke tørkes opp grundig og får trekke inn over litt tid, er det mulig at mørke bord kan få hvite flekker. Disse flekkene forsvinner i løpet av 24 timer. Gulvet kan bli glattere når det er vått.

Flekker, merker, og søl bør tørkes bort så raskt som mulig. Bruk aldri voks eller lakk. Bruk aldri vedlikeholdsprodukter som inneholder voks eller olje. Bruk aldri dampvasker.

BERRYALLOC VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

Cleaner

Et aktivt spesialrengjøringsmiddel som brukes på nye gulv umiddelbart etter installasjon og for jevnlig rengjøring av gulv med fabrikkherdet polyuretanfinish samt for vinyl behandlet med PU Protect. Utmerkede smussbindende egenskaper, og fjerner selv fett. Skader ikke gulvoverflaten, gjør ikke at det dannes en grå hinne på gulvet, og etterlater ikke rester.

PU Protect

Matt polish for den første beskyttelsen av nylagte, grundig rengjorte og påfølgende rutinerengjøring. Når det tørker, dannes det en sklisikker, matt finish. Ideelt til boliger.

GENERELLE VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

- Må være pH-nøytralt
 - Sure produkter: Kan reagere med gulvet og forårsake misfarging eller ubehagelig lukt
 - Basiske produkter: Kan forårsake misfarging
- Ingen blekemidler eller klorerte sammensetninger: Kan forårsake misfarging
- Ingen aceton: Kan skade det beskyttende sjiktet
- Alkoholbaserte rengjøringsmidler: Kan brukes hvis de oppfyller kravene ovenfor

FLEKKFJERNING

1. Vask med en fuktig gulvklut. Bruk BerryAlloc rengjøringsmiddel i vannet.
2. Ikke la det ligge vann på gulvet (bare fukt det).
3. La produktet trekke inn i gulvet i minimum 10 og maksimum 15 minutter.
4. Skrubbe med en kost i to forskjellige retninger.
5. Tørk til slutt gulvflaten med en oppvridd våt klut til vannet er rent.

Tips: Ved spesielt vanskelige flekker kan du bruke Graffiti Wipes (våtserviett). La flekkene tørke helt. Bruk deretter serviettene til å rengjøre overflaten. Når flekkene er borte, vasker du gulvet med vann for å unngå fettete rester på overflaten. Pass på at du ikke lar det ligge igjen vann på gulvet.