

## ISTRUZIONI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE

Le presenti istruzioni si applicano ai pannelli murali da cucina BerryAlloc Kitchen Wall.

### 1. Area di impiego

Il pannello murale BerryAlloc Kitchen Wall è un pannello per interni che può essere installato su pareti pre-esistenti sia in ambienti domestici che pubblici. Il pannello murale BerryAlloc Kitchen Wall è progettato principalmente per l'utilizzo su superfici asciutte o umide della cucina (ad esempio, tra il piano di lavoro e i pensili).

### 2. Cura

Il pannello murale BerryAlloc Kitchen Wall è un pannello per pareti interne di facile manutenzione, con una superficie igienica e durevole. Per prolungare la vita del pannello murale è necessario adottare delle precauzioni contro i carichi inutili per evitare di graffiare la superficie.

#### Temperatura e umidità relativa dell'aria degli ambienti interni

Il pannello murale BerryAlloc Kitchen Wall è realizzato con materiale in fibra di legno sensibile ai cambiamenti di temperatura degli ambienti interni. Il clima interno ideale per un pannello murale prevede un livello di umidità relativa compreso tra il 40 e il 60 % e una temperatura tra 19 e 24 °C. Se il valore di umidità dell'aria fosse troppo basso, il pannello murale potrebbe seccarsi da un lato e, quindi, modificare le sue dimensioni.

### 3. Manutenzione regolare

#### Pulizia

Utilizzare un panno in microfibra umido e acqua. In caso di detersivi da diluire in acqua, utilizzare detersivi sintetici. Evitare l'uso di detersivi organici che potrebbero lasciare sulla superficie una sottile pellicola oleosa e provocare macchie visibili.

Utilizzare un prodotto detergente anticalcare sulle superfici particolarmente esposte all'azione dell'acqua.

**N.B.:** Non utilizzare prodotti ad azione abrasiva (detersivi abrasivi o pagliette) sulla superficie dei pannelli murali!

Le macchie ostinate possono essere rimosse utilizzando un panno leggermente umido con alcool o acqueragia.

In caso di versamento accidentale di prodotti chimici (sostanze corrosive) sui pannelli murali con decoro a piastrella, pulire immediatamente la superficie. In caso contrario potrebbero comparire delle lievi differenze di colore lungo le giunzioni dei pannelli.

Per rimuovere facilmente i residui di adesivo/sigillante dai bordi dei pannelli murali, una volta terminata la posa utilizzare un raschietto di plastica e pulire con acqueragia.

#### Possibilità di rimozione

I pannelli murali per cucina BerryAlloc Kitchen Wall possono essere rimossi, ma di norma non possono essere reinstallati. È quindi possibile sostituire i pannelli danneggiati.

Lo smaltimento di qualsiasi materiale di scarto deve essere effettuato in conformità alla scheda dati di sicurezza dei materiali (MSDS) per i pannelli murali BerryAlloc Kitchen Wall ([www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)).

## 4. Trasporto e stoccaggio

Il pannello murale è rivestito con pellicole protettive su entrambi i lati. Ciò significa che le confezioni possono essere trasportate senza restrizioni di temperatura, ma devono essere conservate a temperature superiori al punto di congelamento e protette da pioggia, neve e da una prolungata esposizione alla luce.

Si consiglia inoltre di conservare e trasportare le confezioni in posizione orizzontale. Proteggere le confezioni da eventuali urti che possono colpire la lunghezza dei bordi.

## 5. Salute e ambiente

I pannelli murali BerryAlloc Kitchen Wall sono stati testati in conformità agli standard europei in materia di emissioni, tossicità e infiammabilità.

## 6. Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sui pannelli murali per cucina Kitchen Wall o su altri prodotti BerryAlloc consultare la brochure informativa o visitare il nostro sito internet:

[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).