

FDU (Förvaltning, Drift och Underhåll)

Denna dokumentationen gäller för BerryAlloc Kitchen Wall.

1. Användningsområde

BerryAlloc Kitchen Wall är en interiör väggplatta för användning på existerande väggar både i normala hem och offentliga miljöer. BerryAlloc Kitchen Wall kan användas i torra områden och i våtzone, som kök (t.ex. mellan bänkskiva och övre skåp).

2. Drift

BerryAlloc Kitchen Wall är en lättskött väggplatta med lång livstid och en hygienisk yta. För att bibehålla livstiden på BerryAlloc Kitchen Wall ska man vidta åtgärder mot onödig belastning av ytan.

Innetemperatur och relativ luftfuktighet

BerryAlloc Kitchen Wall är producerat av träfibermaterial som påverkas av variationer i inomhusklimatet. Idealklimatet för väggplattor är att ha en relativ luftfuktighet mellan 40 och 60 % och en temperatur mellan 19 och 24 °C. Blir luftfuktigheten för låg riskerar man att väggplattan torkar ut på den ena sidan och därmed ändrar sin dimension.

3. Rengöring/underhåll

Rengöring

Använd en väl urvriden mikrofibertrasa och vatten. Vid användning av rengöringsmedel i vattnet bör syntetiska rengöringsmedel användas. Organiska rengöringsmedel lämnar en tunn fetthinna på ytan vilket resulterar i synliga fläckar på ytan vid beröring. Använd, i områden med stor vattenbelastning, rengöringsmedel avsedda för kalkborttagning.

OBS: Använd aldrig slipande rengöringsmetoder (slipande rengöringsmedel/skrubb) på BerryAlloc Kitchen Wall väggplattan!

Svåra fläckar kan torkas av med en väl urvriden trasa och T-röd eller lacknafta. Om BerryAlloc Kitchen Wall väggplattan med klinkermönster utsätts för kemikaliespill (med etsande substans) måste detta avlägsnas från väggpanelens yta omedelbart, annars kan det uppstå små färgskillnader i panelens utfrästa fogar.

Härdad tätningsmassa längs kanterna av BerryAlloc Kitchen Wall väggplattorna kan efter installation försiktigt skrapas av med en plastskrapa varefter ytan rengörs med lacknafta.

Demonterbarhet

BerryAlloc Kitchen Wall väggplattorna kan demonteras men normalt inte installeras på nytt. På så sätt kan man byta ut skadade plattor.

Deponering av avfall sker i enlighet med säkerhetsdatabladet (HMS) för BerryAlloc Kitchen Wall (www.berryalloc.com).

4. Transport och lagring

BerryAlloc Kitchen Wall är skyddad med perforerad krympplast. Detta gör at paketen kan transporteras utan temperaturbegränsningar, men paketen måste skyddas mot regn, snö och långvarigt starkt ljus. Paketen måste förvaras i en temperatur över fryspunkten. Rekommenderas också att produkten både transporteras och lagras horisontalt. Paketen bör undgå stötar längs kanterna.

5. Hälsa och miljö

BerryAlloc Kitchen Wall testas i godkända laboratorier i enlighet med europeiska normer för emission, giftighet och brandsäkerhet.

6. Ytterligare information

För ytterligare information om BerryAlloc Kitchen Wall eller andra produkter som levereras av BerryAlloc, hänvisar vi till BerryAlloc broschyrmaterial, eller besök oss på vår hemsida:

www.berryalloc.com