

Reinigungs- & Pflegeanleitung

für BerryAlloc Wall & Water Wandpaneele

1. Einsatzgebiet & Bestimmungsbereich

BerryAlloc Wall & Water ist ein Innenraum-Wandpaneel für die Montage auf bestehenden Wänden/Untergründen in privaten oder gewerblichen Bereichen. **BerryAlloc Wall & Water** ist für den Einsatz in trockenen und feuchten bzw. temporär nassen Umgebungen entwickelt, wie z.B. Badezimmer, Duschen oder anderen Bereichen mit vergleichbarer Einwirkung – nicht jedoch dauerhaft in oder unter Wasser.

2. Allgemeine Informationen

BerryAlloc Wall & Water ist ein einfach zu reinigendes, modulares Wandpaneel-System mit langer Nutzungsdauer und einer äußerst hygienischen Oberfläche. Um die Nutzungsdauer dauerhaft zu bewahren ist es dennoch notwendig, die Oberfläche durch geeignete Maßnahmen und Pflege vor starker Abnutzung, mechanischer Beschädigung und Verkratzung zu schützen.

2.1 Temperatur und Luftfeuchte

Die **BerryAlloc Wall & Water** Wandpaneele bestehen zum größten Teil aus natürlichen Holzfasern, deren organische Zellstruktur auf das allgemein herrschende Klima (also auch ohne direkte Feuchtebeaufschlagung) reagiert. Das ideale Raumklima liegt bei einer Luftfeuchte zwischen 40 und 60 % bei etwa Ø 21,00°C Raumtemperatur. Bei starker Untertrocknung oder dauerhafter Überfeuchtung können die Elemente schrumpfen bzw. wachsen, und sich dabei auch entsprechend verformen.

3. Unterhaltsreinigung

Verwenden Sie zur täglichen Reinigung ein weiches Mikrofaser Tuch und klares Wasser. Zum Entfernen von Oberflächenfeuchte eignet sich sehr gut ein elastischer Abstreifer/Abzieher z.B. mit Silikonlippe. Falls ein Reinigungsmittel eingesetzt wird, muß ein (nicht filmbildender) Neutralreiniger verwendet werden. Bei kalkhaltigem Wasser verwenden Sie in regelmäßigen Abständen einen nicht bzw. nur gering aggressiven, umweltverträglichen Kalklöser (z.B. auf Essigbasis). Bitte achten Sie auf geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Brille, o.ä.) und befolgen Sie die Hinweise auf der jeweiligen Verpackung!

Achtung:

*Keine ätzend, kratzend, oder scheuernd wirkenden
Reiniger, Geräte bzw. Tücher, Schwämme oder Pads einsetzen!*

4. Fleckbeseitigung

Festsitzende Verunreinigungen und Flecken lassen sich mit einem weichen Tuch entfernen, welches leicht mit Reinigungsbenzin oder Terpentinersatz getränkt wurde. Tragen Sie dabei immer geeignete Handschuhe, Brillen, bzw. geeignete Schutzkleidung. Spritzer, Spuren und Verunreinigungen von anderen, beispielsweise benachbarten (ev. sanitären) Reinigungsmaßnahmen sind sofort zu beseitigen.

5. Weitere Informationen

Für weitere, eventuell auch aktualisierte Informationen über **BerryAlloc Wall & Water** lesen Sie bitte unsere umfangreichen Dokumentationen und besuchen Sie regelmäßig: www.berryalloc.com

Disclaimer:

Diese Informationen stellen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung den aktuellen Wissensstand dar und können, falls erforderlich, jederzeit aktualisiert oder ergänzt werden. Sie ersetzen alle Vorherigen und sind gültig bis auf weiteres.