

Hoito- ja puhdistusohjeet

Tämä ohje koskee BerryAlloc Wall & Water seinälevyä.

1. Käyttöalue

BerryAlloc Wall & Water on sisäkäyttöön tarkoitettu seinäverhouslevy olemassa olevalle seinäalustalle niin yksityiskoteihin kuin julkisiin tiloihin.

BerryAlloc Wall & Water seinälevyjä voidaan käyttää niin kuivissa tiloissa kuin märkätiloissa, kuten kylpyhuoneissa, suihkuissa ja muissa vesikuormitteisissa tiloissa.

2. Käyttö

BerryAlloc Wall & Water on helppohoitoinen seinälevy jolla on pitkä elinikä ja hygieeninen pinta. Seinälevyjen eliniän säilyttämiseksi tulee ryhtyä toimenpiteisiin ehkäistäkseen turhaa pinnan kuormitusta.

Seinälevyt tulee käsittelyn aikana nostaa yksitellen, jotta parhaalla tavalla säilytettäisiin pinnan viimeistely.

Sisälämpötila ja suhteellinen ilmankosteus

BerryAlloc Wall & Water seinälevy on valmistettu puukuitumateriaaleista johon huoneilmaston muutokset aina vaikuttavat. Seinälevyille ihanteellinen ilmasto on silloin kun huoneen suhteellinen ilmankosteus on 40-60 % ja huoneenlämpö 19 ja 24 °C välillä. Mikäli suhteellinen ilmankosteus on liian alhainen ja huoneenlämpö liian korkea voi seinälevy kuivua toispuolisesti jolloin voi syntyä mittamuutoksia. Suuren toispuolisen kuivumisen yhteydessä tapahtuva mittamuutos voi johtaa seinälevyn kulhoutumiseen (kovera muoto).

3. Puhdistus/hoido

Puhdistus

Käytä haaleassa vedessä kostutettua (nihkeää) mikrokuituliinaa. Mikäli puhdistusainetta halutaan lisätä veteen on silloin valittava synteettistä puhdistusainetta. Orgaaninen puhdistusaine jättää pintaan ohuen rasvakerroksen josta seuraa pinnassa näkyviä laikkuja kun pintaan koskettaa. Käytä, vesikuormitteisissa alueissa, puhdistusainetta joka soveltuu kalkinpoistoon.

HUOM: Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusmenetelmiä (hankausnestettä/kovaa sientä) BerryAlloc Wall & Water seinälevyn pinnalla!

Vaikeat tahrat voi poistaa nihkeällä liinalla ja denaturoidulla spriillä tai mineraalitärpätillä. Mikäli kaakelikuvilla varustettuun seinälevyyn tulee kemikaaliroiskeita (etsaavalla ominaisuudella) voivat nämä aiheuttaa pieniä väripoikkeamia jyrksittyihin uriin. Poista tästä syystä nämä tahrat seinälevyltä heti kyseisen tahran ilmestymisen jälkeen.

Reunoilla kovettunut tiivistysmassa raaputetaan varovasti pinnasta muovilastan avulla, jonka jälkeen pinta puhdistetaan mineraalitärpätillä.

Purettavuus

BerryAlloc Wall & Water seinälevyt voidaan irrottaa ja asentaa uudestaan. Vahingoittuneita seinälevyjä voidaan näin ollen tarvittaessa vaihtaa. Seinälevyillä on myös uudelleenikäyttöarvo mikäli BerryAlloc Wall & Water seinälevyjä irrotetaan.

BerryAlloc Wall & Water seinälevyjen hävittäminen/kierrätettävyys käyttöturvallisuustiedotteen mukaan (www.berryalloc.com).

4. Kuljetus ja varastointi

BerryAlloc Wall & Water on paripakattu ja suojattu perforoidulla kutistemuovilla. Tämän ansiosta pakkaus voidaan säilyttää ja kuljettaa ilman lämpötilarajoituksia, mutta pakkaus on suojattava sateelta, lumelta ja pitkäaikaiselta voimakkaalta valolta.

Paneelit on kuljetettava ja varastoitava vaaka-asennossa tasaisella alustalla.

Pakkauksen reunat on suojattava kolhuilta.

5. Terveys ja ympäristö

BerryAlloc Wall & Water on testattu eurooppalaisten normien mukaan päästöjen ja myrkyllisyyden ja paloturvallisuuden osalta.

Tuote on myös testattu ETAG 022 normin mukaan (eurooppalainen tekninen hyväksyntä, ETA-18/0735) ja hyväksytty vedeneristeenä märkätiloissa Eurofins Expert Services Oy:n ja SINTEF Byggforsk (SINTEF Building and Infrastructure in Norway) toimesta.

6. Lisätiedot

Lisätietoa BerryAlloc Wall & Water seinälevyistä, tai muista BerryAlloc tuotteista, löytyy joko BerryAlloc esitemateriaalista tai käymällä kotisivullamme: www.berryalloc.com