



Wall&Water.

Návod k péči a údržbě

BERRY  ALLOC

03/2023

Tento návod je určen pro produkty BerryAlloc Wall & Water.

1. Oblast použití

Produkt BerryAlloc Wall & Water je interiérový stěnový panel, který se instaluje na stávající stěny v domácnostech a veřejných prostorech. Produkt BerryAlloc Wall & Water je určen k použití v suchých i mokřích prostorech, jako jsou koupelny, sprchy a další prostory s nadměrným působením vody.

2. Péče

BerryAlloc Wall & Water je snadno udržovatelný stěnový panel s dlouhou životností a hygienicky nezávadným povrchem. Pro prodloužení životnosti stěnového panelu je však nutné učinit opatření, která zabrání zbytečnému zatěžování povrchu, aby nedošlo k jeho poškrábání. Při vyjímání panelů z obalu je třeba panely od sebe oddělit, aby se prodloužila životnost povrchové úpravy.

Vnitřní teplota a relativní vlhkost vzduchu
Stěnové panely BerryAlloc Wall & Water se vyrábí z dřevovláknitého materiálu, který reaguje na změny vnitřního klimatu. Ideální vnitřní klima pro stěnový panel je relativní vlhkost mezi 40 a 60 % a teplota mezi 19 a 24 °C. Pokud je vlhkost vzduchu příliš nízká a vnitřní teplota příliš vysoká, může stěnový panel na jedné straně vyschnout a z tohoto důvodu změnit své rozměry. Při nadměrném vysušení na jedné straně může tato změna rozměrů také způsobit deformaci panelu.

3. Pravidelná údržba

Čištění

Použijte vlhký hadřík z mikrovlákna a vodu. Pokud budou ve vodě použity čisticí prostředky, mělo by se jednat o syntetické čisticí prostředky. Organické čisticí prostředky zanechávají na povrchu tenký mastný povlak a způsobují viditelné skvrny na povrchu. V oblastech s intenzivním působením vody používejte čisticí prostředek určený k odstraňování vápníku.

Upozornění: Na stěnový panel BerryAlloc Wall & Water nikdy nepoužívejte abrazivní metody čištění (abrazivní čisticí prostředky/drátěnky)!

olné skvrny lze setřít mírně navlhčeným hadříkem a denaturovaným lihem nebo technickým benzínem.

Pokud dojde k rozlití chemikálií (s korozivními látkami) na vnitřní panely produktu BerryAlloc Wall & Water s dlaždicovým designem, je nutné rozlité chemikálie okamžitě odstranit. V opačném případě by se mohly objevit drobné barevné rozdíly v liniích spár na panelech.

Vytvrzené lepidlo/těsnicí hmotu na okrajích stěnových panelů BerryAlloc Wall & Water lze po montáži snadno odstranit plastovou škrabkou a vyčistit lihem.

Odnímatelnost

Stěnové panely BerryAlloc Wall & Water umožňují demontáž a opětovnou montáž. Proto je možné poškozené panely vyměnit. Pokud stěnové panely BerryAlloc Wall & Water demontujete, můžete je také použít jinde.

Likvidace jakéhokoli odpadního materiálu musí probíhat v souladu s bezpečnostním listem materiálu (MSDS) pro produkt BerryAlloc Wall & Water (www.berryalloc.com).

4. Přeprava a skladování

Stěnové panely BerryAlloc Wall & Water jsou chráněny perforovanou smršťovací fólií. To znamená, že zabalený produkt lze přepravovat bez teplotních omezení, ale musí být skladován při teplotách nad bodem mrazu a chráněn před deštěm, sněhem a dlouhodobým ostrým světlem. Zabalený produkt rovněž doporučujeme skladovat a přepravovat ve vodorovné poloze. Okraje obalů by měly být chráněny před nárazy.

5. Zdraví a životní prostředí

Produkt BerryAlloc Wall & Water byl testován v souladu s evropskými normami na emise, toxicitu a požární odolnost.

Produkt byl také testován společností SINTEF Byggeforsk v Norsku podle ETAG 022 (evropské technické schválení, ETA-18/0735) a schválen jako membrána do vlhkých místností.

6. Další informace

Další informace o produktu BerryAlloc Wall & Water nebo jiných produktech dodávaných společností BerryAlloc naleznete v brožurách BerryAlloc nebo na našich webových stránkách: www.berryalloc.com.