



Kitchen wall.

Návod k péči a údržbě

BERRY  ALLOC

03/2023

Tento návod je určen pro panely BerryAlloc Kitchen Wall.

1. Oblast použití

Panel BerryAlloc Kitchen Wall je interiérový panel, který se instaluje na stávající stěny v domácnostech a veřejných prostorech. Panely BerryAlloc Kitchen Wall jsou určeny především pro použití v suchých nebo vlhkých kuchyňských prostorech (např. mezi pracovní deskou a nástěnnými skříňkami).

2. Péče

Panel BerryAlloc Kitchen Wall je snadno udržovatelná interiérová stěnová deska s dlouhou životností a hygienickým povrchem. Pro prodloužení životnosti stěnového panelu je však nutné učinit opatření, která zabrání zbytečnému zatěžování povrchu, aby nedošlo k jeho poškrábání.

Vnitřní teplota a relativní vlhkost vzduchu
Panely BerryAlloc Kitchen Wall se vyrábí z dřevotřískového materiálu, který reaguje na změny vnitřního klimatu. Ideální vnitřní klima pro stěnový panel je relativní vlhkost mezi 40 a 60 % a teplota mezi 19 a 24 °C. Pokud je vlhkost vzduchu příliš nízká, může stěnový panel na jedné straně vyschnout a z tohoto důvodu změnit své rozměry.

3. Pravidelná údržba

Čištění

Použijte vlhký hadřík z mikrovlákna a vodu. Pokud budou ve vodě použity čisticí prostředky, mělo by se jednat o syntetické čisticí prostředky. Organické čisticí prostředky zanechávají na povrchu tenký mastný povlak a způsobují viditelné skvrny na povrchu.

V oblastech s intenzivním působením vody používejte čisticí prostředek určený k odstraňování vápničky.

Upozornění: Na vnitřní panel produktu BerryAlloc Kitchen Wall nikdy nepoužívejte abrazivní metody čištění (abrazivní čisticí prostředky/drátky)!

Odolné skvrny lze setřít mírně navlhčeným hadříkem a denaturovaným lihem nebo technickým benzínem.

Pokud dojde k rozlití chemikálií (s korozivními látkami) na vnitřní panely produktu BerryAlloc Kitchen Wall s dlaždicovým designem, je nutné rozlité chemikálie okamžitě odstranit. V opačném případě by se mohly objevit drobné barevné rozdíly v liniích spár na panelech.

Vytvrzené lepidlo/těsnicí hmotu na okrajích vnitřních panelů BerryAlloc Kitchen Wall lze po instalaci snadno odstranit plastovou škrabkou a vyčistit lihem.

Odnímatelnost

Vnitřní panely BerryAlloc Kitchen Wall lze demonstrovat, ale obvykle je pak již nelze namontovat zpět. Proto je možné poškozené panely vyměnit.

Likvidace jakéhokoli odpadního materiálu musí probíhat v souladu s bezpečnostním listem materiálu (MSDS) pro produkt BerryAlloc Kitchen Wall (www.berryalloc.com).

4. Přeprava a skladování

Produkt BerryAlloc Kitchen Wall je na obou stranách chráněn fóliemi. To znamená, že zabalený produkt lze přepravovat bez teplotních omezení, ale musí být skladován při teplotách nad bodem mrazu a chráněn před deštěm, sněhem a dlouhodobým ostrým světlem. Zabalený produkt rovněž doporučujeme skladovat a přepravovat ve vodorovné poloze. Okraje obalů by měly být chráněny před nárazy.

5. Zdraví a životní prostředí

Produkt BerryAlloc Kitchen Wall byl testován v souladu s evropskými normami na emise, toxicitu a požární odolnost.

6. Další informace

Další informace o produktu BerryAlloc Kitchen Wall nebo jiných produktech dodávaných společností BerryAlloc naleznete v brožurách BerryAlloc nebo na našich webových stránkách: www.berryalloc.com.