

/ grand majestic.

BERRY  ALLOC

**Für die
„wachse über
Dich hinaus“
Momente.**



_____ Hochdruckböden

Die ganze Pracht der Natur in unseren extralangen und -breiten Dielen.

Grand Majestic bietet Ihnen mit der Pracht unserer besonders breiten und langen Dielen einen stabilen, wunderschönen Boden. Die Dielen sind 2,4 m lang und 30 cm breit, sodass diese ganz neue Kollektion wunderbar den Raum öffnet.

Durch das zeitlose und elegante Holzdekor bringt Grand Majestic die beruhigende Kraft der Natur in einen Boden, der einfach alles wegsteckt.



Natürlich und elegant





Hochdruck
extrem
haltbar



AluLoc



extra-
lang



extra-
breit



wasser-
beständig



Lebenslange
Garantie im
Wohnbereich



SilentSystem



23



34



katla natural honey

Ein Boden fürs Leben.

Dieser attraktive Boden in Premiumqualität ist langlebig und wasserbeständig und damit ideal für stark genutzte Räume.

Die Kollektion.

Wählen Sie Ihre Farbe



etna light brown
62001986



etna brown
62001987



etna dark brown
62001988



katla natural
62001990



katla nordic
62002107



katla natural honey
62001991

Wählen Sie Ihr **Zubehör**



Passende 60 mm-Leisten

Moderne Leisten für den perfekten Abschluss.

Verlegung: Klebstoff oder Clips

Leisten: 2400 x 14 x 60 mm

(L x B x H)



Passende T-Profile

Passendes Profil für den Übergang zwischen zwei Böden der gleichen Höhe

T-Profile: 2400 x 44 mm (L x B)

Auf Laminathöhe anpassbar,
9 bis 13 mm



Wie verlegen?

Der Boden muss sich nach der Verlegung in alle Richtungen bewegen können. Deshalb müssen bestimmte Regeln eingehalten werden:

- Der Boden darf nicht so geschraubt, geklebt oder geklemmt werden, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Er muss „schwimmen“. FillerTwine (haltbarer Polyschaum) in den Lücken hält den Boden mobil.
- Ein Abstand von 4 mm zur Wand oder anderen festen Installationen muss jederzeit eingehalten werden.
- Verwendete Leisten müssen mindestens 14 mm breit sein. Bei Übergängen zwischen Räumen sind T-Profile einzusetzen.

Küchenschränke, -inseln und andere Einbauten dürfen nicht auf dem Boden installiert werden. Die Endverbindungen müssen immer um mindestens 1/3 einer Diele versetzt sein.

Wenn Sie die Verlegerichtung für Ihren Boden festlegen, beachten Sie bitte Folgendes:

- die Längsrichtung des Raumes
- den Lichteinfall durch die Fenster
- die Längsrichtung des Deckenpaneels

Technische Anleitung

grand majestic



Abmessungen	EN 13329	2410 x 303 mm
Gesamtdicke (inkl. Unterlage)	EN 13329	12,3 mm
Dicke der Abnutzungsschicht	EN 24340	0,6 mm
Klicksystem		AluLoc
Gesamtgewicht		22,3 kg
Nutzungsklassifizierung	EN 13329	23/34
Integrierte Unterlage		SilentSystem
Geeignet für		Fußbodenheizung max. 27° C (80° F), Elektroheizsysteme max. 60 W/m ²
Wärmebeständigkeit	DIN 52612-3	0,13 m ² K/W
Elektrostatische Neigung	EN 1815	< 2,0 kV (antistatisch)
Abriebwiderstand	EN 13329	AC 6 (IP > 8500)
Stoßbeständigkeit	EN 13329	> 2000 mm, > 25 N
Schwelldicke	EN 13329	< 7 %
Fleckenbeständigkeit	EN 438.2.26	5
Formaldehyd	EN 717-1	< 0,03 mg/ m ³ (M1)
Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	Bfl-s1
Stuhlrollen	EN 425	Keine sichtbaren Schäden
Möbelfuß	EN 424	Keine sichtbaren Schäden
Rutschwiderstand	EN 13893	Klasse DS - R12
Geräuschdämmung: Trittschall	EN 717-2	19 dB
Garantie in Wohnräumen		Lebenslang
Garantie in Gewerberäumen		10 Jahre
1 Karton		3 Dielen – 2,1907 m ²
1 Palette		42 Kartons – 92,01 m ²

**Inspiration, Tutorials, Verlegeanleitungen
und vieles mehr finden Sie hier:**





FILTER COFFEE	2.5
ESPRESSO	2.5
SINGLE ORIGIN COFFEE	A.Q.
MACCHIATO	3
ONE AND ONE	3.5
CAPPUCCINO	3.5
LATTE	4
MOCHA	5
CHAI	4
TEA	A.Q.

katla nordic

Stabilität und Größe

Grand Majestic wurde in Norwegen entworfen und hergestellt. Es ist die neueste Entwicklung bei der progressiven Technologie der Hochdruckböden (HPF) von BerryAlloc. Durch die Kombination aus trendiger Ästhetik und hoher Qualität ist Grand Majestic nun der Gipfel unserer HPF-Innovationen: der stabilste Boden der Welt mit außergewöhnlichen Dielenabmessungen, der trotzdem genauso einfach zu pflegen ist.



etna light brown

BERRY  **ALLOC**

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal - Norwegen
T +47 38 34 22 00
info@berryalloc.com

www.berryalloc.com