grand majestic.



pavimenti ad alta pressione.

Doghe extra lunghe ed extra larghe per celebrare la maestosità della natura.

Grand Majestic, con le sue doghe uniche eccezionalmente larghe e lunghe, offre la possibilità di creare pavimenti resistenti e maestosamente belli. Con doghe di 2,4 m di lunghezza per 30 cm di larghezza, questa collezione interamente nuova offre la sensazione di uno spazio aperto.

La collezione Grand Majestic attaverso i suoi decori legno dall'aspetto elegante e senza tempo è l'emblema della forza calmante e lenitiva della natura che si esprime in un pavimento in grado di resistere a qualsiasi aspetto della vita quotidiana.



Naturale & elegante.





alta pressione estrema resistenza



AluLoc



extra lunghe



extra larghe



resistente all'acqua



garanzia a vita per uso residenziale



SilentSystem











Fatto per durare una vita.

Durevole e resistente all'acqua, questo irresistibile pavimento di qualità elevata è ideale per gli spazi ad alto traffico.

Guida alla Collezione.

Scegliete il colore



etna light brown 62001986



etna brown 62001987



etna dark brown 62001988



katla natural 62001990



katla nordic 62002107



katla natural honey 62001991

Scegliete gli accessori



Battiscopa coordinato da 60 mm

Un battiscopa che crea una finitura a muro perfettamente coordinata con il pavimento Installazione: colla o clip Battiscopa: 2400 x 14 x 60 mm

(LxPxH)



Profilo a T Coordinato

Profilo coordinato per il passaggio tra 2 pavimenti dello stesso spesore Profili a T: 2400 x 44 mm (L x P) Regolabile per laminati di altezza 9-13 mm



Una volta installato, il pavimento deve potersi muovere in tutte le direzioni. Di conseguenza, è necessario adottare alcuni accorgimenti:

- Non fissare il pavimento con viti, colla o cunei così da evitare movimenti, è importante che possa muoversi. Per non bloccare il pavimento, usare Filler Twine (cordolo sigillante in schiuma).
- Per stanze di grandi dimensioni è preferibile mantenere una distanza minima compresa tra i 6 e gli 8 mm da pareti e strutture fisse.
- Utilizzare battiscopa con una larghezza minima di 14 mm.
 Utilizzare profili a T nel passaggio da un ambiente ad un altro.

Non fissare mobili da cucina, isole e altri arredi direttamente sul pavimento. Le doghe devono essere sfalsate di almeno un terzo della loro lunghezza su tutta la superficie di posa.

Nella scelta della direzione di posa del pavimento, tenete conto di:

- Direzione longitudinale della stanza
- Illuminazione dalle finestre
- Direzione longitudinale del tetto

Guida grand majestic tecnica Dimensioni EN 13329 2410 x 303 mm EN 13329 12,3 mm Spessore totale (compr. materassino) Spessore dello strato di usura EN 24340 0,6 mm Sistema di incastro AluLoc Peso totale confezione 22,3 kg Classificazione d'uso EN 13329 23/34 Materassino integrato SilentSystem Riscaldamento a pavimento adatto max. 27°C (80°F), sistemi di riscaldamento elettrico max. 60 W/m² 0,13 m² K/W DIN 52612-3 Resistenza termica Propensione all'accumulo di elettricità statica EN 1815 < 2,0 kV (antistatico) Resistenza all'abrasione AC 6 (IP > 8500) EN 13329 Resistenza agli impatti EN 13329 > 2000 mm, > 25 N Rigonfiamento dello spessore EN 13329 < 7% Resistenza alle macchie EN 438.2.26 5 Formaldeide $< 0.03 \text{ mg/m}^3 \text{ (M1)}$ EN 717-1 Resistenza al fuoco EN 13501-1 Bfl-s1 EN 425 Sedia con ruote Nessun danno visibile Effetti dei piedini dei mobili EN 424 Nessun danno visibile Resistenza allo scivolamento EN 13893 Classe DS Riduzione del rumore: rumore da impatto EN 717-2 19 dB Garanzia uso residenziale A vita Garanzia uso commerciale 10 anni 1 scatola 3 doghe- 2,1907 m² 1 pallet 42 scatole - 92,01 m²

Ispirazioni, tutorial, istruzioni per l'installazione e molto altro, qui sotto:





Resistenza & dimensioni.

Progettato e costruito in Norvegia, Grand Majestic rappresenta la più recente evoluzione della tecnologia progressiva dei pavimenti ad alta pressione BerryAlloc. Combinando estetica all'avanguardia ed elevate prestazioni, Grand Majestic rappresenta il top di gamma della nostra innovazione HPF: il pavimento in laminato più resistente al mondo, in doghe di dimensioni eccezionali, ma facili da posare e da mantenere.





Alloc AS Fiboveien 26 4580 Lyngdal - Norvegia T +47 38 34 22 00 info@berryalloc.com

www.berryalloc.com