

Parkett

pflegeanweisung Parkett lackiert

BERRY  ALLOC

Die werksseitige hochwertige Oberfläche Ihres Parketts ist weitgehend resistent gegen übliche Beanspruchungen, dennoch sind Gebrauchsspuren nicht immer zu vermeiden.

Um diese so weit wie möglich zu verringern, sollten verschiedene Schutzmaßnahmen getroffen werden. Dazu zählen ausreichend dimensionierte Schmutzfangmatten (min. 2 Schrittlängen) im Außen- und Innenbereich, sowie Filzgleiter unter allen Aufstandsflächen und der Einsatz von weichen Rollen z.B. bei Drehstühlen und Rollcontainern. Durch tägliches Kehren oder Saugen mit einem geeigneten Bürstaufsatz werden scharfkantige Partikel wirkungsvoll minimiert.

Jedes Parkett darf nur nebelfeucht gewischt werden, ideal ist die 2-Kammer/Eimer Methode, bei welcher die Schmutz- von der

Reinigungsflotte in getrennten Behältern separiert wird. Bestimmte Verunreinigungen müssen (wie nachfolgend beschrieben) sofort entfernt werden.



**WICHTIG : HOLZ VERTRÄGT SICH ALLGEMEIN MIT WASSER NICHT :
NUR NEBELFEUCHT WISCHEN**

PFLEGEANWEISUNG VERSIGELTES PARKETT

Parkett nur nebelfeucht wischen (ev. mit Zugabe eines speziellen Parkettreinigers). Der Glanz Ihres Parkettbodens kann durch eine Schicht bildende Dispersionspflege erhalten und wieder aufgebaut werden, ein übermäßiger Einsatz ist jedoch nicht ratsam. Von Zeit zu Zeit kann es erforderlich werden, alte Pflegefilme oder schichten mit speziellen Reinigern zu entfernen. Nehmen Sie mit Ihrem Verkäufer Kontakt auf um über die passende Pflegemittel informiert zu sein. Befolgen Sie in jedem Fall die Anwendungshinweise der Hersteller der Pflegeprodukte.



FLECKENENTFERNUNG

Pour le nettoyage de tâches spécifiques

- Obst, Fruchtsaft, Getränke, Milch, Kaffee, Tee, Blut, Urin: Mit einem feuchtem und gut ausgewrungenen Tuch oder Schwamm.
- Schokolade, Wachs, Fett, Öl: Mit einem gut ausgewrungenen Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel.
- Druckertinte, Füllfederhaltertinte, Wachs, Lippenstift, Teer: Mit Spiritus oder mit Methanol.

